

# Bezpečnostní list

Strana: 1/21

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

---

## ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

## 40-10 1L 2K Panel Clear

UFI: WNM1-WF3D-C00U-XMG5

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované použití: Čirý lak

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost:

BASF France SAS

49, avenue Georges Pompidou

92593 Levallois-Perret Cedex, FRANCE

Kontaktní adresa:

BASF spol. s r.o.

Radlická 354/107b

158 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC

Telefon: +420 235 000 111

E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. středisko

+420 224919293, +420 224915402, +420 224914575

Na bojišti 1, 128 08 Praha 2

Česká Republika

Mezinárodní tísňová linka:

Telefon: +49 180 2273-112

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Pro klasifikaci směsi byly použity následující metody: extrapolace koncentrací nebezpečných látek na základě výsledků testů a po vyhodnocení odborníků. Použité metodiky jsou uvedeny na příslušných výsledcích testů.

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Eye Dam./Irrit. 2	H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3	H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Aquatic Chronic 3	H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Flam. Liq. 3	H226 Hořlavá kapalina a páry.
Skin Sens. 1A	H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Carc. 2	H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
STOT SE 3	H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pro klasifikaci, jejíž úplné znění nebylo v tomto oddílu plně vypsáno, najdete v oddíle 16.

### 2.2. Prvky označení

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný symbol nebezpečí:



Signální slovo:

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti:

H226	Hořlavá kapalina a páry.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H351	Podezření na vyvolání rakoviny.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):

P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P201	Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):

P312	Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305 + P351 + P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Pokyny pro bezpečné zacházení (skladování):

P403 + P233	Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
-------------	---

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

---

Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrnách nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Označení určitých směsí (GHS):

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Komponent(y) určující nebezpečí pro označování: 4-methylpentan-2-on, n-butyl-acetát, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát, methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát

### 2.3. Další nebezpečnost

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi.

Produkt neobsahuje žádnou látku, která splňuje PBT-kritéria (perzistentní, bioakumulativní a toxická) nebo vPvB-kritéria (vysoce bioakumulativní, vysoce toxická).

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízením (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízením Komise (EU) 2018/605.

---

## ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

### 3.1. Látky

Nepoužitelné

### 3.2. Směsi

#### CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

akrylová pryskyřice, organické rozpouštědlo

#### Složky relevantní pro regulaci

n-butyl-acetát

Obsah (W/W):  $\geq 25\%$  -  $< 30\%$

Číslo CAS: 123-86-4

ES-číslo: 204-658-1

Registrační číslo REACH: 01-2119485493-29

INDEX-číslo: 607-025-00-1

Flam. Liq. 3

STOT SE 3 (Ospalost a závratě)

H226, H336

EUH066

Solventnaphtha (petroleum), light aromatic

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

	Obsah (W/W): $\geq 15\%$ - $< 20\%$ Číslo CAS: 128601-23-0 Registrační číslo REACH: 01-2119455851-35	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 STOT SE 3 (Ospalost a závratě) STOT SE 3 (dráždí dých. soustavu) Aquatic Chronic 2 H411, H226, H304, H336, H335 EUH066
xylen	Obsah (W/W): $\geq 7\%$ - $< 10\%$ Číslo CAS: 1330-20-7 ES-číslo: 215-535-7 Registrační číslo REACH: 01-2119488216-32 INDEX-číslo: 601-022-00-9 Látka s evropskou limitní hodnotou expozice na pracovišti.	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 (Inhalace – pára) Acute Tox. 4 (dermální) Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 (dráždí dých. soustavu) Aquatic Chronic 3 STOT RE (centrální nervový systém, játra, Ledvina) 2 H226, H319, H315, H304, H335, H373, H312 + H332, H412
4-methylpentan-2-on	Obsah (W/W): $\geq 3\%$ - $< 5\%$ Číslo CAS: 108-10-1 ES-číslo: 203-550-1 Registrační číslo REACH: 01-2119473980-30 INDEX-číslo: 606-004-00-4 Látka s evropskou limitní hodnotou expozice na pracovišti.	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 (Inhalace – pára) Eye Irrit. 2 Carc. 2 STOT SE 3 (Ospalost a závratě) STOT SE 3 (dráždí dých. soustavu) H225, H319, H332, H336, H335, H351 EUH066 <u>Odhad akutní toxicity:</u> Vdechování: 11 mg/l (pára)
Ethyl-3-ethoxypropionát	Obsah (W/W): $\geq 3\%$ - $< 5\%$ Číslo CAS: 763-69-9 ES-číslo: 212-112-9 Registrační číslo REACH: 01-2119463267-34	Flam. Liq. 3 H226  Látka s evropskou limitní hodnotou expozice na pracovišti.
ethylbenzen	Obsah (W/W): $\geq 1\%$ - $< 2\%$ Číslo CAS: 100-41-4 ES-číslo: 202-849-4 Registrační číslo REACH: 01-2119489370-35 INDEX-číslo: 601-023-00-4	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 (Inhalace – pára) STOT RE (sluchový orgán) 2 Aquatic Chronic 3 H225, H332, H304, H373, H412
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát		

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

Obsah (W/W):  $\geq 0,3\%$  -  $< 0,5\%$  Skin Sens. 1A  
Číslo CAS: 41556-26-7 Repr. 2 (plodnost)  
ES-číslo: 255-437-1 Aquatic Acute 1  
Aquatic Chronic 1  
M-faktor akutní: 1  
H317, H361f, H400, H410

methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát

Obsah (W/W):  $\geq 0,1\%$  -  $< 0,2\%$  Skin Sens. 1A  
Číslo CAS: 82919-37-7 Repr. 2 (plodnost)  
ES-číslo: 280-060-4 Aquatic Acute 1  
Aquatic Chronic 1  
M-faktor akutní: 1  
M-faktor chronický: 1  
H317, H361f, H400, H410

Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této části, včetně třídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplném znění v oddíle 16.

---

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

Personál poskytující první pomoc musí dbát na vlastní bezpečnost. Při hrozícím bezvědomí postiženého uložit a přepravovat ve stabilizované boční poloze. Postiženou osobu přemístěte z nebezpečného prostoru. Udržujte v teple, v klidu a kryté. Znečištěný oděv okamžitě odstraňte. Při bezvědomí nepodávejte nic ústy. V případě intoxikace se obraťte na Toxikologické informační středisko nebo na ošetřujícího lékaře, a předložte obal nebo etiketu produktu. Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách. Proto je třeba postiženého lékařsky sledovat nejméně po dobu 48 hodin po nehodě.

Při nadýchání:

Nutná okamžitá lékařská pomoc. Postiženého přepravit na čerstvý vzduch a udržovat v klidu. Pokud je dýchání nepravidelné nebo nastane zástava dýchání, začněte s umělým dýcháním.

Při styku s kůží:

Při setrvávajících potížích vyhledat lékaře. Odstraňte kontaminované šatstvo. Omývejte kůži velkým množstvím vody a mýdlem. Nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla.

Při kontaktu s očima:

Odstraňte kontaktní čočky, pokud jsou používány. Ihned vyplachujte zasažené oči po dobu alespoň 15 minut proudem vody při roztažených víčkách a obraťte se na očního lékaře. Nutná okamžitá lékařská pomoc.

Při požití:

Nevyvolávejte zvracení. Ústa důkladně vypláchněte vodou, lékařská pomoc. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

---

## 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: Podráždění oka, Alergické symptomy, malátnost, podráždění dýchacích cest, podráždění kůže, závrať, Informace, tj. další informace o symptomech a účincích mohou být uvedeny v GHS větách o značení, dostupných v Oddíle 2 a v toxikologických hodnoceních dostupných v Oddíle 11.

## 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Protilátka: Specifická protilátka není známá.

---

# ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

## 5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:

oxid uhličitý, pěna odolná vůči alkoholu, hasící prášek, rozstřík vody

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky:

proud vody

## 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Poznámka: Při požáru vzniká velké množství černého kouře. Nadýchání se spolodin hoření, může vážně poškodit zdraví.

## 5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení:

Může být vyžadovaný vhodný dýchací přístroj.

Další informace:

Kontejnery ochlaďte a držte co nejdále od ohně. Zbytky po požáru a voda kontaminovaná po hašení musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy. Odděleně zachyťte vodu kontaminovanou při hašení, nenechte ji odtéct do systému kanalizace nebo odpadních vod.

---

# ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

## 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nevdechujte výpary. Pro personál, který není vyškolen pro mimořádné situace: Používat osobní ochranný oděv. Zajistit řádné větrání místnosti. Vyhněte se kontaktu se zdroji zapálení. Pro záchranáře: Pokyny pro zacházení s produktem najdete v oddíle 7 a 8 tohoto Bezpečnostního listu. Pro informace ohledně osobního ochranného vybavení viz oddíl 8.

## 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nedopusťte únik do odpadů a vodních cest. Kontaktujte neprodleně místní úřady, pokud se dostane i malé množství do kanalizace nebo vodních toků či kontaminuje zeminu. Nevylévejte do podzemní vrstvy země/do země.

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

---

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozlitý produkt sorbujte nehořlavými materiály (např: vermikulit, písek, zeminou). Místo řádně izolujte od okolí. Zajistěte odpovídající větrání.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

---

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistit řádné větrání pracovního prostoru, případně odsávání přímo na pracovišti. Nevracejte zbytky do skladovacích nádob. Kouření, jídlo a pití jsou zakázány na pracovišti. Osobní ochranné prostředky viz. oddíl 8. Dodržujte požadavky zákonů. Použijte respirátor, pokud hrozí riziko vdechnutí par, prachu, mlhy při práci v stříkací kabině, při aplikaci stříkáním. Vyhněte se inhalaci par či mlh. Pracoviště vybavte nouzovou sprchou a vyplachovačem očí. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem. Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy.

Ochrana před ohněm a výbuchem:

Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen. Materiál se může elektrostaticky nabít: při přečerpávání používat jedině uzemněné vedení a kontejner uzemnit. Doporučuje se nošení antistatického oděvu včetně bot. Solventní páry jsou těžší než vzduch a rozšiřují se podél podlahy. Pára tvoří směsi výbušné se vzduchem. Musí být dodržena odpovídající protipožární opatření. Používejte nářadí zabezpečené proti výbuchu.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Zabraňte styku s oxidačními činidly, silnými zásadami a kyselinami.

Vhodné materiály pro obaly: uhlíková ocel (železo), cín (bílý plech)

Další informace k podmínkám skladování: Uchovávejte obal suchý. Chraňte před teplem.

Uchovávejte obal na chladném, dobře větraném místě. Zamezte přímému působení slunečního světla. Otevřené kontejnery je nutné pečlivě uzavřít a skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo jakémukoliv úniku. Zákaz kouření. Zabraňte vstupu neoprávněným osobám. Pro přípravku používejte pouze originální obaly a nádoby. Sledujte označení na štítku. Při skladování chraňte proti mrazu.

Stabilita při skladování:

Skladovací teplota: 5,00 - 35,00 °C

### 7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Další informace naleznete v technickém návodu.

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

## ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

Složky s kontrolními parametry pracoviště

100-41-4: ethylbenzen

Účinek na pokožku (OEL (EU))

Látka může být pokožkou vstřebána.

Hodnota STEL 884 mg/m<sup>3</sup> ; 200 ppm (OEL (EU))

indikativ

Hodnota PEL 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (OEL (EU))

indikativ

Hodnota PEL 200 mg/m<sup>3</sup> (OEL (CZ))

NPK-P 500 mg/m<sup>3</sup> (OEL (CZ))

Účinek na pokožku (OEL (CZ))

Látka může být pokožkou vstřebána.

108-10-1: 4-methylpentan-2-on

Hodnota PEL 83 mg/m<sup>3</sup> ; 20 ppm (OEL (EU))

indikativ

Hodnota STEL 208 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))

indikativ

Účinek na pokožku (OEL (CZ))

Látka může být pokožkou vstřebána.

NPK-P 200 mg/m<sup>3</sup> (OEL (CZ))

Hodnota PEL 80 mg/m<sup>3</sup> (OEL (CZ))

123-86-4: n-butyl-acetát

Hodnota STEL 723 mg/m<sup>3</sup> ; 150 ppm (OEL (EU))

indikativ

Hodnota PEL 241 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))

indikativ

Hodnota PEL 241 mg/m<sup>3</sup> (OEL (CZ))

NPK-P 723 mg/m<sup>3</sup> (OEL (CZ))

763-69-9: Ethyl-3-ethoxypropionát

Hodnota PEL 150 mg/m<sup>3</sup> (OEL (CZ))

NPK-P 500 mg/m<sup>3</sup> (OEL (CZ))

1330-20-7: xylen

Hodnota STEL 442 mg/m<sup>3</sup> ; 100 ppm (OEL (EU))

indikativ

Účinek na pokožku (OEL (EU))

Látka může být pokožkou vstřebána.

Hodnota PEL 221 mg/m<sup>3</sup> ; 50 ppm (OEL (EU))

indikativ

Hodnota PEL 200 mg/m<sup>3</sup> (OEL (CZ))

NPK-P 400 mg/m<sup>3</sup> (OEL (CZ))

Účinek na pokožku (OEL (CZ))

Látka může být pokožkou vstřebána.

#### Složky s biologickými limity

100-41-4: ethylbenzen

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

---

Parametr: Mandlová kyselina  
biologické vzorky: Kreatinin v moči  
Čas vzorkování: konec směny  
Koncentrace: 1.500 mg/g Kreatinin  
Pouze moč s koncentrací kreatininu mezi 0,3 g/l až 3 g/l (tedy z rozmezí 2,65 μmol/l na 26,5 μmol/l) je přijatelný pro hodnocení.

1330-20-7: xylene

Parametr: kyselina metyl-hippurová (tolurická)  
biologické vzorky: Kreatinin v moči  
Čas vzorkování: konec směny  
Koncentrace: 1.400 mg/g Kreatinin  
Pouze moč s koncentrací kreatininu mezi 0,3 g/l až 3 g/l (tedy z rozmezí 2,65 μmol/l na 26,5 μmol/l) je přijatelný pro hodnocení.

#### Složky s PNEC

100-41-4: ethylbenzen

sladká voda: 0,1 mg/l  
mořská voda: 0,01 mg/l  
přerušované uvolňování: 0,1 mg/l  
sediment (sladká voda): 13,7 mg/kg  
půda: 2,68 mg/kg  
čistička odpadních vod: 9,6 mg/l  
Orální použití (sekundární otrava): 0,02 mg/kg

108-10-1: 4-methylpentan-2-on

půda: 1,3 mg/kg  
sediment (sladká voda): 8,27 mg/kg  
sediment (mořská voda): 0,83 mg/kg  
sladká voda: 0,6 mg/l  
mořská voda: 0,06 mg/l  
přerušované uvolňování: 1,5 mg/l  
čistička odpadních vod: 27,5 mg/l

123-86-4: n-butyl-acetát

sladká voda: 0,18 mg/l  
mořská voda: 0,018 mg/l  
přerušované uvolňování: 0,36 mg/l  
čistička odpadních vod: 35,6 mg/l  
sediment (sladká voda): 0,981 mg/kg  
sediment (mořská voda): 0,0981 mg/kg  
půda: 0,0903 mg/kg

763-69-9: Ethyl-3-ethoxypropionát

Žádná PNEC hodnota není k dispozici.  
čistička odpadních vod: 50 mg/l  
sladká voda: 0,061 mg/l  
mořská voda: 0,006 mg/l  
sediment (sladká voda): 0,419 mg/kg  
sediment (mořská voda): 0,042 mg/kg  
půda: 0,048 mg/kg

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

---

#### 1330-20-7: xylen

sladká voda: 0,327 mg/l

mořská voda: 0,327 mg/l

přerušované uvolňování: 0,327 mg/l

čistička odpadních vod: 6,58 mg/l

sediment (sladká voda): 12,46 mg/kg

sediment (mořská voda): 12,46 mg/kg

půda: 2,31 mg/kg

Orální použití (sekundární otrava):

Žádné PNEC nejsou odvozeny ústně, nepředpokládá se akumulace v organismech.

#### Složky s DNEL

##### 100-41-4: ethylbenzen

zaměstnanec: krátkodobá expozice – lokální účinek, Inhalace: 293 mg/m<sup>3</sup>

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 77 mg/m<sup>3</sup>, 17,73 ppm

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 180 mg/kg

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 15 mg/m<sup>3</sup>

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 1,6 mg/kg

##### 108-10-1: 4-methylpentan-2-on

zaměstnanec: krátkodobá expozice – systémové účinky, inhalací: 208 mg/m<sup>3</sup>

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, inhalací: 14,7 mg/m<sup>3</sup>

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, inhalací: 83 mg/m<sup>3</sup>

Opakovaná toxická dávka

zaměstnanec: krátkodobá expozice – lokální účinek, inhalací: 208 mg/m<sup>3</sup>

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 4,2 mg/kg

zaměstnanec: Dlouhodobá expozice – lokální účinky, inhalací: 83 mg/m<sup>3</sup>

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 4,2 mg/kg

Opakovaná toxická dávka

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 11,8 mg/kg

##### 123-86-4: n-butyl-acetát

zaměstnanec: krátkodobá expozice – lokální účinek, Inhalace: 600 mg/m<sup>3</sup>

zaměstnanec: Dlouhodobá expozice – lokální účinky, Inhalace: 300 mg/m<sup>3</sup>

spotřebitel: krátkodobá expozice – lokální účinek, Inhalace: 300 mg/m<sup>3</sup>

spotřebitel: Dlouhodobá expozice – lokální účinky, Inhalace: 35,7 mg/m<sup>3</sup>

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 11 mg/kg

zaměstnanec: krátkodobá expozice – systémové účinky, dermální: 11 mg/kg

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 6 mg/kg

spotřebitel: krátkodobá expozice – systémové účinky, dermální: 6 mg/kg

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 2 mg/kg

spotřebitel: krátkodobá expozice – systémové účinky, orální: 2 mg/kg

##### 763-69-9: Ethyl-3-ethoxypropionát

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 102 mg/kg

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 610 mg/m<sup>3</sup>

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

---

zaměstnanec: Dlouhodobá expozice – lokální účinky, dermální: 102 mg/cm<sup>2</sup>  
zaměstnanec: Dlouhodobá expozice – lokální účinky, Inhalace: 610 mg/m<sup>3</sup>  
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 24,2 mg/kg  
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 72,6 mg/m<sup>3</sup>  
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 1,2 mg/kg

1330-20-7: xylene

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 77 mg/m<sup>3</sup>  
zaměstnanec: krátkodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 289 mg/m<sup>3</sup>  
zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 180 mg/kg  
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 14,8 mg/m<sup>3</sup>  
spotřebitel: krátkodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 174 mg/m<sup>3</sup>  
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 108 mg/kg  
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 1,6 mg/kg

41556-26-7: bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 3,53 mg/m<sup>3</sup>

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 2,0 mg/kg  
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 0,87 mg/m<sup>3</sup>  
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 1 mg/kg  
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 0,5 mg/kg

82919-37-7: methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 3,53 mg/m<sup>3</sup>

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 2,0 mg/kg  
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 0,87 mg/m<sup>3</sup>  
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 1,0 mg/kg  
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 0,5 mg/kg

128601-23-0: Solventnaphtha (petroleum), light aromatic

zaměstnanec: krátkodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 1286,4 mg/m<sup>3</sup>

zaměstnanec: Dlouhodobá expozice – lokální účinky, Inhalace: 837,5 mg/m<sup>3</sup>  
zaměstnanec: krátkodobá expozice – lokální účinek, Inhalace: 1066,67 mg/m<sup>3</sup>  
spotřebitel: krátkodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 1152 mg/m<sup>3</sup>  
spotřebitel: Dlouhodobá expozice – lokální účinky, Inhalace: 178,57 mg/m<sup>3</sup>  
spotřebitel: krátkodobá expozice – lokální účinek, Inhalace: 640 mg/m<sup>3</sup>

## 8.2. Omezování expozice

### Vhodné technické kontroly

Zajistěte odpovídající větrání. Pro splnění použijte dostatečné větrání nebo práce v digestoři. Pokud není možné dodržet požadované expoziční limity na pracovišti, je nutné použít osobní ochranné pracovní prostředky (vhodné respirátory, nebo dýchací masky) nebo práce v odsávané digestoři.

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

---

### Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacího ústrojí:

Vhodná ochrana dýchacích cest: např. polomaska s kombinovaným filtrem třídy A2P2

Ochrana rukou:

Další informace o odolnosti rukavic naleznete v informacích přímo od výrobce.

Data jsou založená na informaci od výrobce rukavic, výrobce suroviny nebo podle specifikace produktu.

Ochranné rukavice by měly být testované (např. mechanické poškození, antistatické vlastnosti, kompatibilitu).

Dodržujte pokyny výrobce ochranných rukavic.

Rukavice by měly být ihned vyměněny, pokud dojde k jejich poškození nebo oděru. Doporučené je i užití ochranného krému.

Noste ochranné rukavice. Rukavice by měli splňovat tyto certifikace: podle EU normy EN ISO 374-1.

Nitrilové rukavice – materiál tloušťky: 0,35 mm

Ochrana očí:

Utěsněné ochranné brýle (brýle proti stříkající kapalině) (EN 166)

Ochrana těla:

chemicky odolné jednorázové kombinézy, Pracovníci by měli nosit antistatický oděv z přírodních vláken nebo z vysoce odolných syntetických vláken.

### Obecná bezpečnostní a hygienická opatření

Nevdechovat páru/aerosol. Fontánky s vodou pro výplach očí a nouzové sprchy musí být snadno přístupné. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem. Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy. Znečištěné oděvy okamžitě svléknout a bezpečně odstranit. Před přestávkami a na konci směny musí být umyty ruce, popř. obličej. Udržujte odděleně od potravin a krmiv.

### Kontrola expozice do životního prostředí

Informace týkající se kontroly expozice do životního prostředí, viz oddíl 6.

---

## **ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**

### **9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

skupenství:	kapalina	
Forma:	kapalina	
Barva:	bezbarvý	
Zápach:	specifický	
Bod tání:		
Začátek varu:	neurčen	
	116 °C	(vypočtený)
Vznětlivost:	Hořlavá kapalina a páry.	
Spodní mez výbušnosti:	36 g/m <sup>3</sup>	
Bod vzplanutí:	32 °C	(ISO 3679)
Teplota samovznícení:	> 200,00 °C	
Teplný rozklad:	Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k rozkladu.	

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

---

Hodnota pH:

Kinematická viskozita: látka / směs je nepolární / aprotická  
97,3 mm<sup>2</sup>/s  
(23 °C)

(40 °C)  
Nejsou k dispozici žádná data.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):

neplatí pro směsi

Tenze par: 20,00 hPa (vypočtený)  
(20 °C)

(50 °C)

neurčen

Hustota: 0,971 g/cm<sup>3</sup>

(20 °C)

Relativní hustota par (vzduch):  
Těžší než vzduch.

## 9.2. Další informace

### Informace s ohledem na třídy fyzikální nebezpečnosti

#### Výbušniny

Nebezpečí výbuchu: neexplozivní

#### Oxidační vlastnosti.

Vlastnosti podporující oheň/požár: nepodporující šíření ohně

#### Hořlavé pevné látky

Rychlost hoření: Tento materiál nesplňuje kritéria (UN Test N.1 (ready  
uvedená v odstavci 33.2.4.4 UN combustible solids))  
manuálu zkoušek a kritérií.

#### Samozahřívací látky a směsi

Schopnost vlastního ohřevu: Není to materiál schopný  
samovolného zahřívání

### Další bezpečnostní vlastnosti

Mísitelnost s vodou:

nemísitelný

Doba průtoku: > 72 s (DIN EN ISO 2431; 4 mm)  
(23 °C)

---

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

### 10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno.

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

---

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Výpary mohou vytvořit vznětlivou směs se vzduchem.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zamezte vysokým teplotám. Zamezte přímému působení slunečního světla. Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen. Zamezte zmrznutí.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Nepřípustné látky:

Vyhnete se kontaktu se silnými oxidačními činidly, kyselinami a zásadami, aby se zamezilo vzniku exotermních reakcí.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pokud dojde k vystavení produktu vysokým teplotám, může dojít k produkci splodin hoření – CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>..., Žádné nebezpečné produkty rozkladu, jsou-li dodržovány předpisy/instrukce pro skladování a manipulaci.

---

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Akutní toxicita

Vyhodnocení akutní toxicity:

Vystavení se pracovním hranicím expozice může mít za následek nepříznivé zdravotní efekty: např.: dráždění sliznic a dýchacího ústrojí s nepříznivým účinkem na ledviny, játra a střední nervovou soustavu. Symptomy a příznaky zahrnují: bolest hlavy, závrať, únavu, svalovou slabost, dřímotu a v mezních případech i ztrátu vědomí. Opakovaná a dlouhodobá expozice rozpouštědel v úrovních nad přípustné hranice expozice může vést k vývoji dlouhodobých poruch centrální nervové soustavy např.: chronické toxické encefalopatie (zahrnující změny v chování a paměti). Rozpouštědla mohou způsobit výše uvedené efekty i proniknutím přes kůži. Opakovaný nebo prodloužený kontakt s kůží může způsobit odmaštění mající za následek alergickou kontaktní dermatitidu s pohlcením rozpouštědla kůží.

Směs byla posouzena podle nařízení (ES) 1272/2008. Viz oddílech 2 a 3 pro podrobnosti.

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Podráždění

Vyhodnocení dráždivých účinků:

Nedráždí pokožku. Kapalina vstříknutá do očí může způsobit podráždění a nevratné poškození očí. Při kontaktu s očima působí dráždivě.

#### Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Vyhodnocení senzibilizace:

Při kontaktu s kůží má senzibilizující účinek.

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

---

#### Mutagenita zárodečných buněk

Vyhodnocení mutagenity:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Karcinogenita

Vyhodnocení karcinogenity:

Indikace možného karcinogenního účinku při testech na zvířatech.

#### Reprodukční toxicita

Odhad reprodukční toxicity:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Vývojová toxicita

Vyhodnocení teratogenity:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

Hodnocení STOT jednorázové:

Může působit dráždivě na dýchací cesty. Možnost narkotických účinků (ospalost, závratě).

#### Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Nebezpečí aspirace

Nepředpokládá se nebezpečí aspirace.

#### Interaktivní efekty

Nejsou k dispozici žádná data.

### **11.2. Informace o další nebezpečnosti**

#### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

---

## **ODDÍL 12: Ekologické informace**

### **12.1. Toxicita**

Vyhodnocení vodní toxicity:

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Předpracováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

---

Pro produkt nejsou známy žádné výsledky testů. Nedopustíte únik do odpadů a vodních cest. Směs byla posouzena podle nařízení (ES) č 1272/2008 a byly klasifikovány její ekologicky toxikologické vlastnosti.

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H<sub>2</sub>O):

Biologická degradabilita nebezpečných látek je uvedena v kapitole 3.

*Údaje o:ethylbenzen*

*Informace o eliminaci:*

*70 - 80 % TIC z ThIC (28 d) (ISO 14593) (aerobní, aktivovaný kal) Snadno podléhající biologickému rozkladu (podle kritérií OECD).*

*Údaje o:xylen*

*Informace o eliminaci:*

*87,8 % BSK (biochemická spotřeba kyslíku) z TeSK (teoretická spotřeba kyslíku) (28 d) (Směrnice OECD 301 F) (aerobní, aktivovaný kal, z domácnosti, neupravený)*

*Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.*

-----

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál:

Nejsou k dispozici žádná data.

## 12.4. Mobilita v půdě

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:

Adsorpce v půdě: Nejsou k dispozici žádná data.

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Dle přílohy XIII Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Produkt neobsahuje žádnou látku, která splňuje PBT-kritéria (perzistentní, bioakumulativní a toxická) nebo vPvB-kritéria (vysoce bioakumulativní, vysoce toxická).

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

---

Produkt neobsahuje žádné látky, které by byly uvedeny v Nařízení (ES) 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

---

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Nevypouštějte do odpadů, povrchových a podzemních vod.

Dodržujte národní a místní požadavky.

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Látku / produkt zlikvidujte jako speciální odpad v souladu se směrnicí 2008/98 / ES.

Kód odpadu: 08 01 11<sup>⚠</sup> odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Kontaminovaný obal:

Kontaminované obaly musí být optimálně vyprázdněny a jak látka, tak i produkt musí být zlikvidovány.

Nádoby, které nejsou řádně vyprázdněny, musí být zlikvidovány podle směrnice 2008/98 / ES

---

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### Pozemní doprava

ADR

UN číslo nebo ID číslo: UN1263  
Oficiální (OSN) BARVA  
pojmenování pro přepravu:  
Třída/třídy nebezpečnosti 3  
pro přepravu:  
Obalová skupina: III  
Nebezpečnost pro životní prostředí: ne  
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Kategorie tunelu: D/E

RID

UN číslo nebo ID číslo: UN1263  
Oficiální (OSN) BARVA  
pojmenování pro přepravu:  
Třída/třídy nebezpečnosti 3  
pro přepravu:  
Obalová skupina: III  
Nebezpečnost pro životní prostředí: ne  
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Neznámé

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

**Vnitrozemská vodní doprava**

ADN

UN číslo nebo ID číslo:	UN1263
Oficiální (OSN)	BARVA
pojmenování pro přepravu:	
Třída/třídy nebezpečnosti	3
pro přepravu:	
Obalová skupina:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Neznámé

Vnitrozemská vodní doprava plavidly nebo tankery pro suchý hromadný náklad.  
neohodnoceno.

**Námořní doprava**

IMDG

UN číslo nebo ID číslo:	UN 1263
Oficiální (OSN)	BARVA
pojmenování pro přepravu:	(SOLVENTNÍ NAFTA)
Třída/třídy nebezpečnosti	3
pro přepravu:	
Obalová skupina:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Znečištění moře: NE EmS: F-E; <u>S-E</u>

**Sea transport**

IMDG

UN number or ID number:	UN 1263
UN proper shipping name:	PAINT (SOLVENT NAPHTHA)
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III
Environmental hazards:	no
Special precautions for user:	Marine pollutant: NO EmS: F-E; <u>S-E</u>

**Letecká doprava**

IATA/ICAO

UN číslo nebo ID číslo:	UN 1263
Oficiální (OSN)	BARVA
pojmenování pro přepravu:	
Třída/třídy nebezpečnosti	3
pro přepravu:	
Obalová skupina:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Nevyžaduje se označení jako

**Air transport**

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1263
UN proper shipping name:	PAINT
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III
Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	nebezpeční pro životní prostředí Neznámé	Special precautions for user:	environment is needed None known
---	---	-------------------------------	-------------------------------------

#### 14.1. UN číslo nebo ID číslo

Viz odpovídající položky pro „UN číslo nebo ID číslo“ pro příslušné předpisy v tabulkách výše.

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Vlastní UN-dopravní pojmenování" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

#### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Dopravní třídu(y) nebezpečnosti" příslušných předpisů v tabulkách zobrazených výše.

#### 14.4. Obalová skupina

Více vypovídajících údajů a záznamů pro "Obalovou skupinu" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

#### 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Nebezpečnost pro životní prostředí" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

#### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Osobitě bezpečnostní opatření pro uživatele" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

#### 14.7. Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO

Hromadná námořní přeprava není zamýšlena.

#### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75 / EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrováná prevence a omezování znečištění)

Obsah VOC:	57,3 %	organická rozpouštědla
Obsah VOC:	57,4 %	vypočtený
Obsah VOC:	557,3 g/l	vypočtený

#### Zákazy, omezení a oprávnění

Příloha XVII Nařízení (EC) No 1907/2006: Číslo na seznamu: 3, 40, 75

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2012/18/EU – o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (EU):

Uvedeno v nařízení výše: Hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo 3, nespadající pod položky 5a a 5b

Údaje ke směrnici DecoPaint 2004/42/ES:

Subkategorie dle Dodatku IIB: odpadá

Limitní hodnota pro maximální obsah těkavých organických sloučenin dle

Dodatku IIB: odpadá

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění

Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění

Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění

Česká republika:

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění včetně prováděcích předpisů.

ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu

Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění

Pokud se uplatňují i jiné právní předpisy, které nejsou uvedeny v jiném oddíle tohoto bezpečnostního listu, pak jsou uvedeny v tomto pododdíle.

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posuzování bezpečného použití bylo provedeno pro směs a výsledek je popsán v oddíle 7 a 8 Bezpečnostního listu.

## ODDÍL 16: Další informace

Pro multi-pack balení použijte bezpečnostní listy jednotlivých látek/přípravků v balení. Jen pro profesionální použití.

Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečnosti a výstražných upozornění, pokud jsou uvedeny v kapitole 2 nebo 3:

Eye Dam./Irrit.	Těžké poškození/podráždění očí
STOT SE	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Aquatic Chronic	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky
Flam. Liq.	Hořlavé kapaliny
Skin Sens.	Senzibilizace kůže
Carc.	Karcinogenita
Asp. Tox.	Nebezpečí aspirace
Acute Tox.	Akutní toxicita
Skin Irrit.	Podráždění pokožky
Eye Irrit.	Podráždění očí
STOT RE	Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Repr.	Toxický pro reprodukci

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 04.09.2024

Verze: 9.0

datum / předchozí verze: 23.02.2024

předchozí verze: 8.2

Produkt: **40-10 1L 2K Panel Clear**

(ID č. 57015904/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 05.09.2024

Aquatic Acute	Toxicita pro vodní prostředí – akutní
H226	Hořlavá kapalina a páry.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H351	Podezření na vyvolání rakoviny.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315	Dráždí kůži.
H373	Může způsobit poškození orgánů (centrální nervový systém, játra, Ledvina) při prodloužené nebo opakované expozici.
H312 + H332	Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H361f	Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

### Zkratky

ADR = Evropské Nařízení o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. ADN = Evropské Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. ATE = Acute Toxicity Estimates / odhady akutní toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nákladní letadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. DIN = Německá národní organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián efektivní koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské společenství. EN = evropská norma. IARC = Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny. IATA = Mezinárodní asociace letecké dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontejneru. IMDG = Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží. ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci. STEL = Limitní hodnota krátkodobé expozice. LC50 = Medián smrtelné koncentrace pro 50 % populace. LD50 = střední smrtelná dávka pro 50 % populace. TLV = Maximální přijatelná koncentrace. MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí. NEN = nizozemská norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného účinku. OEL = Expoziční limit na pracovišti. OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxický. PNEC = Předpokládaná úroveň bez účinku. ppm = počet částic na milion. RID = Evropské Nařízení o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí. TWA = časově vážený průměr. UN-číslo = UN číslo při přepravě. vPvB = velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnosti. Tento bezpečnostní list není ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmí být zaměněn za dohodu o specifikaci. Určená použití v tomto bezpečnostním listu nepředstavují dohodu o odpovídající smluvní kvalitě látky/směsi ani smluvně určený účel. Je zodpovědností příjemce produktu, aby zajistil dodržování všech vlastnických práv a stávajících zákonů a právních předpisů.

Svislé čáry na levém okraji upozorňují na změny oproti předchozí verzi.