

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

ODDÍL 1: Identifikace

Název produktu : Baslac mích. odstín L35 AW10-02

Číslo produktu : 000000000050570569

Podrobné údaje o výrobcí a dodavateli bezpečnostního listuBASF Coatings Services Austria
Gewerbestrasse 25
5301 Eugendorf
Austria**Distributor:**
Toplac s.r.o.
Benátky and Jizerou, 294 71
Česká republika**1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace**Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. středisko
+420 224919293, +420 224915402, +420 224914575
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2
Česká Republika
Mezinárodní tísňová linka:
Telefon: +49 180 2273-112**Doporučené použití chemikálie a omezení použití**Doporučené použití: Nátěry a související produkty
Stříkání**ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti****GHS klasifikace**

Hořlavá kapalina : Kategorie 3

Dráždivost pro kůži : Kategorie 2

Vážné podráždění očí : Kategorie 2A

Karcinogenita Kategorie 2

baslac mích. odstín
L35 AW10-02

Verze
2.0

Datum revize:
29.12.2025

SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

Toxicita pro specifické cílové orgány- jednorázová expozice : Kategorie 3 (Centrální nervový systém)

akutní nebezpečnost pro vodní prostředí : Kategorie 3

GHS prvky označení

Výstražné symboly



Signální slovo : Varování

Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336 Může způsobit ospalost a závratě

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

H373 Může způsobit poškození orgánů
(Ledviny, Játra, Centrální nervový systém,
Sluchový systém) při prodloužené nebo
opakované expozici

Pokyny pro bezpečné zacházení

: **Prevence:**

P201 Před použitím si obzortejte speciální instrukce.

P202 Nepoužívejte, dokud jste nepřčetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P240 Uzemněte a spojte obal a přijímací zařízení.

P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení.

P242 Používejte nejiskřivé nástroje.

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**

Verze
2.0

Datum revize:
29.12.2025

SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

P243 Proved'te preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

P260 Nevdechujte mlhu ani páru

P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/obličeje/ochranu sluchu.

Reakce:

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P308 + P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313 Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362 + P364 Svlékněte kontaminovaný oděv a před opětovným použitím jej vyperte.

P370 + P378 V případě požáru: K hašení použijte suchý písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou vůči alkoholu.

Skladování:

P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P405 Skladujte uzamčené.

Likvidace:

P501 Obsah/obal odevzdejte ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu..

Další nebezpečí, která nevedou ke klasifikaci

V této části jsou uvedeny případné informace o dalších nebezpečích, která nevedou ke klasifikaci, ale která mohou přispět k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi..

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

OODÍL 3. Složení / informace o složkáchChemická
chrakteristika: Masycená Akrylová pryskyřice
Ester celulózy
Organická rozpouštědla
plniva**Složky**

Chemický název	Běžný název/vzorec	CAS.	Klasifikace	Koncentrace (%)
n-Butyl acetát	n-butyl acetát	123-86-4	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Centrální nervový systém) EUH066	>= 30 -< 50
4-methylpentan-2-on	4-methylpentan- 2-on	108-10-1	Flam Liq. 2, H225 Akute Tox. 4 H332 Eye Irrit. 2; H319 Karc. 2 H351 STOT SE 3 H335	>= 20-< 30

baslac mích. odstín
L35 AW10-02Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

xylene	xylene	1330-20-7	Flam. Liq., Kat.3 Skin corr./irrit.,Kat.2 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Dýchací systém) STOT RE 2; H373 (Dýchací systém) (ledviny, játra, centr. nerv. systém), kat. 2 Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 .< 10
mastek	Mastek (Mg3H2(SiO3)4)	14807-96-6		>= 1 .< 10
ethylbenzen	ethylbenzen	100-41-4	Flam. Liq., Kat.2 H226 Akut. Tox. 4 Asp.Tox. 1 H304 (Inhalace) H332 STOTRE2 H372 STOT SE 3; H336 (Centrální nervový systém) Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 .< 2.5

baslac mích. odstín
L35 AW10-02

Verze
2.0

Datum revize:
29.12.2025

SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny	: Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Postiženého vynesete z nebezpečného prostoru. Pokud máte pochybnosti a pokud symptomy trvají, vyhledejte lékařské ošetření. Znečištěný oděv okamžitě odstraňte. Při hrozícím bezvědomí postiženého uložit a přepravovat ve stabilizované boční poloze. Personál poskytující první pomoc musí dbát na vlastní bezpečnost.
Při vdechnutí	: Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při nepravidelném dýchání nebo jeho zástavě provádějte umělé dýchání. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.
Při styku s kůží	: NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani ředidla. : Ihned omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Potřísněný oděv a obuv odložte. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.
Při styku s očima	: Při vniknutí do očí odstraňte kontaktní čočky, pokud je lze vyndat snadno a ihned vyplachujte nejméně 15 minut velkým množstvím vody i pod víčky. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.
Při požití	: Vypláchněte ústa vodou. : Nevyvolávejte zvracení kvůli nebezpečí aspirace. Ponechte v klidu. Při požití okamžitě volejte středisko pro kontrolu jedů nebo lékaře.

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

**Nejdůležitější akutní a
opožděné symptomy a
účinky**

: Při vdechnutí (např. během zvracení) hrozí riziko plicního edému a/nebo zápalu plic.

Nebezpečí vniknutí produktu do plic při zvracení po požití. Způsobuje podráždění kůže.

Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na rakovinu.

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro lékaře

Není známo žádné specifické antidotum.

Léčit symptomaticky.

ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru**5.1. Hasiva**

Vhodná hasiva:

oxid uhličitý, pěna odolná vůči alkoholu, hasicí prášek, rozstřík vody

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky:

proud vody

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Poznámka: Při požáru vzniká velké množství černého kouře. Nadýchání se zplodin hoření, může vážně poškodit zdraví.

5.3. Pokyny pro hasiče**Speciální ochranné vybavení:**

Může být vyžadovaný vhodný dýchací přístroj.

Další informace:

Kontajnery ochladte a držte co nejdále od ohně. Zbytky po požáru a voda kontaminovaná po hašení musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy. Odděleně zachyťte vodu kontaminovanou při hašení, nenechte ji odtéct do systému kanalizace nebo odpadních vod

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Nevdechujte výpary. Pro personál, který není vyškolen pro mimořádné situace: Používat osobní ochranný oděv. Zajistit řádné větrání místnosti. Vyhněte se kontaktu se zdroji zapálení. Pro záchranáře: Pokyny pro zacházení s produktem najdete v oddíle 7 a 8 tohoto Bezpečnostního listu. Pro informace ohledně osobního ochranného vybavení viz oddíl 8.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nedopusťte únik do odpadů a vodních cest. Kontaktujte neprodleně místní úřady, pokud se dostane i malé množství do kanalizace nebo vodních toků či kontaminuje zeminu. Nevylévejte do podzemní vrstvy země/do země.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozlité produkt sorbujte nehořlavými materiály (např: vermikulit, písek, zeminou). Místo řádně izolujte od okolí. Zajistěte odpovídající větrání.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

ODDÍL 7. Zacházení a skladování**Pokyny k ochraně před
požárem a výbuchem**

: Zabraňte všem zdrojům zapálení: teple, jiskrá, otevřenému ohni. Produkt se může elektrostaticky nabíjet: při přenášení z jedné nádoby do druhé vždy používejte uzemňovací vodiče a nádoby uzemněte. Doporučuje se, aby obsluha nosila antistatický oděv a obuv. Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch a šíří se po podlaze. Páry tvoří se vzduchem výbušné směsi.

Rady pro bezpečné zacházení

Zajistěte dobré větrání pracovního prostoru (v případě potřeby lokální odsávání). Zbytky nevracejte do skladovacích nádob. V oblasti použití je kouření, jídlo a pití zakázáno. Informace o osobní ochraně viz oddíl 8. Dodržujte předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. manipulaci

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

Pokud obsluha, ať už stříká či nikoli, musí pracovat uvnitř stříkací kabiny, je nepravděpodobné, že by větrání ve všech případech stačilo k regulaci částic a par rozpouštědla. Za takových okolností by měla během stříkání a dokud koncentrace částic a par rozpouštědla neklesne pod limity expozice, nosit respirátor s přívodem stlačeného vzduchu.

Pracoviště by mělo být vybaveno nouzovou sprchou a zařízením na výplach očí.

Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Zacházejte v souladu s pravidly správné průmyslové hygieny a bezpečnosti práce. Nevdechujte páry ani rozprašovanou mlhu.

Hygienická opatření :

Kontaminovaný oděv ihned svlékněte a bezpečně zlikvidujte. Před přestávkami a na konci pracovního dne si umyjte ruce. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Kontaminovaný oděv ihned svlékněte a bezpečně zlikvidujte. Před přestávkami a na konci pracovního dne si umyjte ruce. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

**Další informace o
skladovacích
podmínkách**

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Po otevření obaly pečlivě uzavřete a skladujte je ve svislé poloze, aby nedošlo k úniku. Kouření zakázáno.

Vstup nepovolaným osobám zakázán.

Vždy skladujte v obalech ze stejného materiálu jako původní obal.

Dodržujte bezpečnostní opatření na štítku. Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě.

**Materiály, kterým je třeba:
se vyhnout**

Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel, silně alkalických a silně kyselých materiálů, aby se zabránilo exotermickým reakcím.

Balící materiál:

Uhlíková ocel (železo), pocínovaná uhlíková ocel (pocínovaný plech)

baslac mích. odstín
L35 AW10-02

Verze
2.0

Datum revize:
29.12.2025

SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

ODDÍL 8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

Složky s kontrolními parametry na pracovišti

Složky	CAS.	Typ hodnoty (Forma expozice)	Kontrolní parametry	Základ
mastek	14807-96-6	TWA	2.5 mg/m3	AU OEL
		TWA	713 mg/m3	ACGIH
n-Butyl acetát	123-86-4	TWA	713 mg/m3	AU OEL
		STEL	950 mg/m3	AU OEL
		TWA	50 ppm	ACGIH
		STEL	150 ppm	ACGIH
		TWA	10 ppm	ACGIH
xylén	1330-20-7	1330-20-7	WES-TWA	50 ppm 217 mg/m3
	Další informace: Ototoxin			
4-metylpentan-2-on	108-10-1	WES-TWA	50 ppm 205 mg/m3	NZ OEL
		WES-STEL	75 ppm 307 mg/m3	NZ OEL
		TWA	20 ppm	ACGIH
		STEL	50 ppm	ACGIH

baslac mích. odstín
L35 AW10-02
Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

etylbenzen	100-41-4	WES-TWA	20 ppm 88 mg/m ³	NZ OEL
Další informace: Ototoxin. Absorpce kůží				
		WES-STEEL	40 ppm 176 mg/m ³	NZ OEL
Další informace: Ototoxin. Absorpce kůží				
		TWA	20 ppm	ACGIH

Biologické limity expozice na pracovišti

Složky	CAS	Kontrolní parametry	Biologický vzorek	Doba odběru vzorků	Přípustná koncentrace	Základ
4-metylpentan-2-on	108-10-1	MIBK	Moč	Konec směny	0,7 mg/l	NZ BEI
		Metyl Isobutyl Keton	Moč	Konec směny (jakmile je to možné)	1 mg/l	ACGIH BEI
xylén	1330-20-7	Metyl Hippurická kyselina	Moč	Konec směny	1,5 g/l	NZ BEI
		Metyl Hippurická kyselina	Moč	Konec směny (jakmile je to možné)	1,5 g/g kreatin	ACGIH BEI
Etylbenzen	100-41-4	Suma kyseliny mandlové a fenylglyoxylových kyselin	Moč	Konec expozice nebo konec směny	0,25 g/g kreatin	NZ BEI
		Suma kyseliny mandlové a fenylglyoxylových kyselin		Konec směny (jakmile je to možné)	0,15 g/g kreatin	ACGIH BEI

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

Technická opatření : Zajistěte dostatečné větrání.**Osobní ochranné prostředky**Ochrana dýchacích cest: : Vhodné dýchací přístroje:
polomaska s kombinovaným filtrem třídy A1P2

V případě expozice mlze, spreji nebo aerosolu používejte vhodnou osobní ochranu dýchacích cest a ochranný oděv.

Pokud jsou pracovníci vystaveni koncentracím nad limitem expozice, musí používat vhodné certifikované respirátory.

Ochrana rukou

Poznámky

Používejte ochranné rukavice. Vhodné jsou jakékoli rukavice na ochranu proti chemikáliím certifikované dle normy EN ISO 374-1: např. nitrilové rukavice - tloušťka materiálu: 0,35 mm
Další informace o době průniku jsou k dispozici u výrobce rukavic. Údaje jsou založeny na informacích od výrobce rukavic, výrobce suroviny nebo podle specifik složek produktu

Vhodnost pro konkrétní pracoviště by měla být projednána s výrobcem ochranných rukavic.

Vyžádejte si informace o vlastnostech propustnosti rukavic od dodavatele rukavic.

Rukavice by měly být zlikvidovány a vyměněny, pokud se objeví jakékoli známky degradace nebo chemického průniku.

Preventivní ochrana kůže

Vhodné materiály pro krátkodobý kontakt (doporučeno: Alespoň ochranný index 2, odpovídající > 30 minutám doby propustnosti dle EN ISO 374-1)

Vhodné materiály i pro prodloužený, přímý kontakt (doporučeno: Ochranný index 6, odpovídající > 480 minutám doby propustnosti dle EN ISO 374-1):

Vhodné materiály proti postříkání (doporučeno: Alespoň ochranný index 1, odpovídající > 10 minutám doby propustnosti dle EN ISO 374-1))

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

Ochrana očí		Vyžadováno, pokud existuje riziko zasažení očí. Těsně přiléhající ochranné brýle (ochranné brýle proti stříkající kapalině) (např. EN 166)
Ochrana kůže a těla	:	Antistatický ochranný oděv Personál by měl nosit antistatický, nehořlavý oděv vyrobený z přírodních vláken a/nebo tepelně odolných syntetických vláken.
Ochranná opatření	:	Nevdechujte páry/aerosol. Oční fontánky a bezpečnostní sprchy musí být snadno dostupné. Pokud tyto prostředky nestačí k udržení koncentrací na pracovišti pod limity expozice na pracovišti, je nutné nosit vhodné certifikované respirátory. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Zacházejte v souladu s pravidly správné průmyslové hygieny a bezpečnosti práce.

ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství	:	kapalné
Barva	:	různá
Zápach	:	Po uhlovodících
pH	:	látka / směs je nepolární / aprotické
Bod tání/rozmezí bodu tání	:	nestanoveno
Bod varu/rozmezí bodu varu	:	nestanoveno

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

Bod vzplanutí : > 23 °C

Metoda: ISO 3679

Hořlavost : Hořlavá kapalina a páry.
:**Horní mez výbušnosti / Horní
mez hořlavosti** : nestanoven**Dolní mez výbušnosti / Dolní
mez hořlavosti** : > 35 g/m³**Tlak páry** : nestanoven (20 °C)

: nestanoven (50 °C)

Hustota : 0,976 g/cm³ (20 °C)**Rozpustnost
/rozpustnost ve vodě** : nestanovena**Rozdělovací koeficient: n-
oktanol/voda** : nepoužitelné pro směsi**Teplota samovznícení** : > 200 °C**Teplota rozkladu** : Při skladování a manipulaci podle pokynů
nedochází k rozkladu.**Viskozita**
Kinematická viskozita : 411.6 mm²/s (23 °C)> 20.5 mm²/s (40 °C)**Doba výtoku** : > 60 s (23 °C)
Průřez: 6 mm
Metoda: ISO 2431

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

Výbušné vlastnosti:	: Nevýbušný
Oxidační vlastnosti	: Látka nebo směs není klasifikována jako oxidující.
Samozahřívající se látky	: Látka nebo směs není klasifikována jako samozahřívající se.
Rychlost koroze kovů:	: Není korozivní pro kovy.
Vlastnosti částic Velikost částic:	: Látka/produkt je uváděn na trh nebo používán v nepevné nebo granulované formě.

ODDÍL 10. Stabilita a reaktivita

Reaktivita	: Za podmínek běžného použití nejsou známy žádné nebezpečné reakce.
Chemická stabilita	: Při skladování a používání dle pokynů nedochází k rozkladu.
Možnost nebezpečných reakcí	: Páry mohou se vzduchem tvořit hořlavou směs.
Podmínky, kterým je třeba zabránit:	: Zabraňte přímému slunečnímu záření. Chraňte před zahříváním, horkem, plamenem a jiskrami.
Neslučitelné materiály	: Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel, silně alkalických a silně kyselých materiálů, aby se zabránilo exotermickým reakcím. : Při skladování a používání dle pokynů nedochází k rozkladu.

ODDÍL 11. Toxikologické informace**Akutní toxicita**

Na základě dostupných informací nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

baslac mích. odstín
L35 AW10-02

Verze
2.0

Datum revize:
29.12.2025

SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

Výrobek:

Akutní inhalační toxicita : Odhad akutní toxicity: > 20 mg/l
Doba expozice: 4 hodiny
Zkušební atmosféra: pára
Metod: Výpočetní metoda

Žiravost/dráždivost pro kůži
Dráždí kůži.

Složky:

n-Butyl acetát:

Hodnocení : Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

4-metylpentan-2-on:

Hodnocení : Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Vážné poškození očí / podráždění očí
Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest / kůže

Senzibilizace kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Dechová senzibilizace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Chronická toxicita

Mutagenita zárodečných buněk

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita

Podezření na vyvolání rakoviny

Reprodukční toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Může způsobit poškození orgánů (ledviny, játra, centrální nervový systém, sluchový systém) při prodloužené nebo opakované expozici.

ODDÍL 12. Ekologické informace**Ekotoxicita**

Údaje nejsou k dispozici

Perzistence a rozložitelnost

Údaje nejsou k dispozici

Bioakumulační potenciál**mastek:**

Rozdělovací koeficient: : log Pow: -9.4 (25 °C)
n-oktanol/voda
pH: 7
GLP: ne

n-Butylacetát:

Rozdělovací koeficient: n- : Pow: 200 (25 °C)
oktanol/voda
log Pow: 2.3 (25 °C)
pH: 7
Metoda: Směrnice OECD 117
GLP: ano

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

Solventnafta (petroleum), lehká arom.; nízkovroucí nafta -nespecif.:

Rozdělovací koeficient: : log Pow: 3.17
n-oktanol/voda
GLP: ne

1,2,4-trimethylbenzene:

Rozdělovací koeficient: : log Pow: 3.63 (25 °C)
n-oktanol/voda

xylene:

Rozdělovací koeficient: n – : log Pow: 3.12 - 3.20 (25 °C)
oktanol/voda
GLP: ne

Poznámky: Informace převzaty z referenčních prací a literatury.

2-heptanone:

Rozdělovací koeficient: n – : log Pow: 2.26 (30 °C)
oktanol/voda
pH: 7

Metoda: Směrnice (EC) No. 440/2008, Annex, A.8 GLP:
ano

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

2-methoxy-1-metyletylacetát:

Rozdělovací koeficient:

n-oktanol/voda: log Pow: 1.2 (20 °C)

pH: 6.8

Metoda: Směrnice OECD 117

GLP: ano

mesitylen:

log Pow: 3.42

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda

Poznámky: Žádné údaje
nejsou k dispozici**Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl piperidyl sebacate:**

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda

Poznámky: Žádné údaje
nejsou k dispozici**Mobilita v půdě**

Žádné údaje nejsou k dispozici

Jiné nežádoucí účinky

Žádné údaje nejsou k dispozici

ODDÍL 13. Pokyny k odstraňování**Metody k odstranění odpadu**

Zbytek přípravku : Nevypouštějte do kanalizace/povrchových/podzemních vod.

Dodržujte národní a místní zákonné požadavky..

Kontaminovaný obal : Nesprávně vyprázdněný obal musí být zlikvidován jako
nepoužitý produkt.

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

ODDÍL 14. Informace pro přepravu

Mezinárodní předpisy**ADR**

UN číslo : UN 1263

Název pro přepravu : BARVA

Třída : 3

Obalová skupina : III

Štítky : 3

Nebezpečí pro živ.prostředí : ne

IATA-DGR

UN/ID : UN 1263

Název pro přepravu : BARVA

Třída : 3

Obalová skupina : III

Štítky : Hořlavá kapalina

Pokyny pro balení (nákladní
letadlo): : 366Pokyny pro balení
(osobní letadlo): : 355**IMDG-Code**

UN číslo : UN 1263

Název pro přepravu : BARVA

Třída : 3

Obalová skupina : III

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

Štítek : 3
EmS kód : F-E, S-E
Znečišťující látka pro
moře : ne

Přeprava hromadných látek podle přílohy II úmluvy MARPOL 73/78 a předpisu IBC

Nevztahuje se na produkt v dodaném stavu..

Vnitrostátní regulace**ADG**

UN číslo : UN 1263
Název pro přepravu : BARVA
Třída : 3
Obalová skupina : III
Štítek : 3
Kodex nebezpečných
látek : •3Y
Nebezpečí pro život.
prostředí : ne

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Poznámky : baly menší nebo rovné 450 litrům, nejedná se o zboží/zboží třídy 3
Obaly menší nebo rovné 450 litrům, nejedná se o zboží/zboží třídy 3

Uvedená(é) klasifikace(e) přepravy slouží pouze pro informační účely a vycházejí výhradně z vlastností nebaleného materiálu, jak je popsán v tomto bezpečnostním listu.
Klasifikace přepravy se může lišit v závislosti na způsobu přepravy, velikosti balení a rozdílech v regionálních nebo národních předpisech.

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

ODDÍL 15. Informace o předpisech**Předpisy/legislativa týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí specifické pro látku nebo směs****Předpisy/legislativa týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí specifické pro látku nebo směs**

terapeutické zboží (norma pro jedy) : Není přiděleno žádné číslo v seznamu toxikologických látek (pro kontrolu konkrétních použití, specifických podmínek nebo prahových hodnot, které by se pro tuto chemikálii mohly vztahovat, použijte prosím původní publikaci).

Požadavky na zákaz/licenci : Neexistují žádné platné požadavky na zákaz, povolení a omezené použití, a to ani pro karcinogeny uvedené v příloze 10 vzorového zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších nařízeních.

Složení tohoto produktu je uvedeno v následujících seznamech:**AIIC:** Všechny složky jsou uvedeny v seznamu, platí regulační povinnosti/omezení.

ODDÍL 16: Další informace**Další informace**

Datum revize : 11.10.2025

Další informace : U vícesložkových systémů dodržujte bezpečnostní listy všech složek.
Pouze pro profesionální uživatele.

Formát datumu : dd.mm.rrrr

Úplné znění dalších zkratkACGIH : USA. ACGIH Threshold Limit Values (TLV)
Prahové limitní hodnoty

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

ACGIH BEI	: ACGIH - Biological Exposure Indices (BEI) Indexy biologické expozice
AU OEL	: Australia. Workplace Exposure Standards for Airborne Contaminants. Austrálie. Normy pro expozici na pracovišti pro látky znečišťující ovzduší
ACGIH / TWA	: 8-hour, time-weighted average 8hodinový, časově vážený průměr
ACGIH / STEL	: Short-term exposure limit, Krátkodobý expoziční limit
AU OEL / TWA	: Exposure standard - time weighted average, Expoziční standard - časově vážený průměr
AU OEL / STEL	: Exposure standard - short term exposure limit, Expoziční standard limit krátkodobé expozice
Acute Tox	Akutní toxicita
Aquatic Acute	Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí
Aquatic Chronic	Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí
Asp.Tox.	Nebezpečnost při vdechnutí
Eye Irrit	Podráždění očí
Flam Liq.	Hořlavá kapalina
Repr.	Toxicita pro reprodukci
Skin Irrit	Dráždivost pro kůži
Skin Sens.	Senzibilizace kůže
STOT SE	Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; AIIC - Australský seznam průmyslových chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; bw - Tělesná hmotnost; CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL - Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number - Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; ELx - Intenzita zatížení při odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek (Japonsko); ErCx

**baslac mích. odstín
L35 AW10-02**Verze
2.0Datum revize:
29.12.2025SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024

- Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně harmonizovaný systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny; IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovina maximální inhibiční koncentrace; ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví; IECSC - Seznam stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava nebezpečného zboží; IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujících chemických látek – Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné dávky); MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak nespecifikováno; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL - Dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného nepříznivého účinku NZIoC - Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci znečištění; PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam chemikálií a chemických látek; (Q)SAR - (Kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek (ES) č. 1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží; SADT - Teplota samourychlujícího se rozkladu; SDS - Bezpečnostní list; SVHC - látka vzbuzující mimořádné obavy; TCSI - Tchajwanský seznam chemických látek; TECI - Seznam existujících chemických látek - Thajsko; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených národů; vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a přesvědčení v době jeho vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu

baslac mích. odstín
L35 AW10-02

Verze
2.0

Datum revize:
29.12.2025

SDS Number:
0000000000505705
67

zpracováno: 14.08.2024

Předchozí verze: 14.08.2024