

Bezpečnostní list

Strana: 1/22

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1. Identifikátor výrobku

22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L

UFI: 9H8Q-AG1E-D00E-2Y04

Látka/směs obsahuje nanoformy.

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované použití: Vrchní lak

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost:

BASF Coatings GmbH
Postfach 6123
48136 Muenster
Deutschland

Kontaktní adresa:

BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d
18600 Praha 8, CZECH REPUBLIC

Telefon: +420 235 000 111

E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. středisko
+420 224919293, +420 224915402, +420 224914575
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2
Česká Republika
Mezinárodní tísňová linka:
Telefon: +49 180 2273-112

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Pro klasifikaci směsi byly použity následující metody: extrapolace koncentrací nebezpečných látek na základě výsledků testů a po vyhodnocení odborníků. Použité metodiky jsou uvedeny na příslušných výsledcích testů.

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Eye Dam./Irrit. 2	H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3	H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Aquatic Chronic 3	H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Flam. Liq. 3	H226 Hořlavá kapalina a páry.
STOT SE 3	H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pro klasifikaci, jejíž úplné znění nebylo v tomto oddílu plně vypsáno, najdete v oddíle 16.

2.2. Prvky označení

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný symbol nebezpečí:



Signální slovo:

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti:

H226	Hořlavá kapalina a páry.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):

P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271	Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):

P312	Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305 + P351 + P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Pokyny pro bezpečné zacházení (skladování):

P403 + P233	Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
-------------	---

Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):

P501	Odstraňte obsah a obal ve sběrnách nebezpečného nebo speciálního odpadu.
------	--

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

Označení určitých směsí (GHS):

EUH208: Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: methyl-methakrylát, 2-hydroxyethyl-methakrylát, sůl polyaminoamidu

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Komponent(y) určující nebezpečí pro označování: heptan-2-on, n-butyl-acetát, xylen, Solventnaphtha (petroleum), light aromatic

2.3. Další nebezpečnost

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi.

Produkt neobsahuje žádnou látku, která splňuje PBT-kritéria (perzistentní, bioakumulativní a toxická) nebo vPvB-kritéria (vysoce bioakumulativní, vysoce toxická).

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízením (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízením Komise (EU) 2018/605.

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1. Látky

Nepoužitelné

3.2. Směsi

CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

akrylová pryskyřice, plnidla, ester celulózy, organické rozpouštědlo, pigment

Složky relevantní pro regulaci

n-butyl-acetát

Obsah (W/W): $\geq 25\%$ - $< 30\%$

Číslo CAS: 123-86-4

ES-číslo: 204-658-1

Registrační číslo REACH: 01-2119485493-29

INDEX-číslo: 607-025-00-1

Flam. Liq. 3

STOT SE 3 (Ospalost a závratě)

H226, H336

EUH066

Solventnaphtha (petroleum), light aromatic

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

	Obsah (W/W): $\geq 15\%$ - $< 20\%$ Číslo CAS: 128601-23-0 Registrační číslo REACH: 01-2119455851-35	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 STOT SE 3 (Ospalost a závratě) STOT SE 3 (dráždí dých. soustavu) Aquatic Chronic 2 H411, H226, H304, H336, H335 EUH066
xylén	Obsah (W/W): $\geq 7\%$ - $< 10\%$ Číslo CAS: 1330-20-7 ES-číslo: 215-535-7 Registrační číslo REACH: 01-2119488216-32 INDEX-číslo: 601-022-00-9 Látka s evropskou limitní hodnotou expozice na pracovišti.	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 (Inhalace – pára) Acute Tox. 4 (dermální) Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 (dráždí dých. soustavu) Aquatic Chronic 3 STOT RE (centrální nervový systém, játra, Ledvina) 2 H226, H319, H315, H304, H335, H373, H312 + H332, H412
heptan-2-on	Obsah (W/W): $\geq 3\%$ - $< 5\%$ Číslo CAS: 110-43-0 ES-číslo: 203-767-1 Registrační číslo REACH: 01-2119902391-49 INDEX-číslo: 606-024-00-3	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 (Inhalace – pára) Acute Tox. 4 (orální) STOT SE 3 (Ospalost a závratě) H226, H336, H302 + H332
ethylbenzen	Obsah (W/W): $\geq 1\%$ - $< 2\%$ Číslo CAS: 100-41-4 ES-číslo: 202-849-4 Registrační číslo REACH: 01-2119489370-35 INDEX-číslo: 601-023-00-4	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 (Inhalace – pára) STOT RE (sluchový orgán) 2 Aquatic Chronic 3 H225, H332, H304, H373, H412
methyl-methakrylát		

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

Obsah (W/W): $\geq 0,1 \%$ - $< 0,2 \%$	Flam. Liq. 2
Číslo CAS: 80-62-6	Skin Corr./Irrit. 2
ES-číslo: 201-297-1	Skin Sens. 1
Registrační číslo REACH: 01-2119452498-28	STOT SE 3 (dráždí dých. soustavu)
INDEX-číslo: 607-035-00-6	H225, H315, H317, H335
	<u>Odlišná klasifikace dle současných kritérií uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008</u>
	Flam. Liq. 2
	Skin Corr./Irrit. 2
	Skin Sens. 1B
	STOT SE 3 (dráždí dých. soustavu)
2-hydroxyethyl-methakrylát	
Obsah (W/W): $\geq 0,1 \%$ - $< 0,2 \%$	Skin Irrit. 2
Číslo CAS: 868-77-9	Eye Irrit. 2
ES-číslo: 212-782-2	Skin Sens. 1
Registrační číslo REACH: 01-2119490169-29	H319, H315, H317
INDEX-číslo: 607-124-00-X	<u>Odlišná klasifikace dle současných kritérií uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008</u>
	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 2
	Skin Sens. 1B
sůl polyaminoamidu	
Obsah (W/W): $\geq 0,1 \%$ - $< 0,2 \%$	Aquatic Acute 1
Číslo CAS: 162627-18-1	Aquatic Chronic 1
	Skin Sens. 1B
	H317, H410
Isodecyl methacrylate	
Obsah (W/W): $\geq 0,1 \%$ - $< 0,2 \%$	Skin Corr./Irrit. 2
Číslo CAS: 29964-84-9	STOT SE 3 (dráždí dých. soustavu)
ES-číslo: 249-978-2	Aquatic Chronic 1
Registrační číslo REACH: 01-2119894925-17	Eye Dam./Irrit. 2
	M-faktor akutní: 1
	M-faktor chronický: 1
	H319, H315, H410, H335
	<u>Specifický koncentrační limit</u>
	STOT SE 3, dráždí dých. soustavu: $\geq 10 \%$

Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této části, včetně třídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplném znění v oddíle 16.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Personál poskytující první pomoc musí dbát na vlastní bezpečnost. Při hrozícím bezvědomí postiženého uložit a přepravovat ve stabilizované boční poloze. Postiženou osobu přemístěte z nebezpečného prostoru. Znečištěný oděv okamžitě odstraňte. Pokud máte pochybnosti a pokud symptomy trvají, vyhledejte lékařské ošetření. Při bezvědomí nepodávejte nic ústy.

Při nadýchání:

Postiženého přepravit na čerstvý vzduch a udržovat v klidu. Při setrvávajících potížích vyhledat lékaře. Pokud je dýchání nepravidelné nebo nastane zástava dýchání, začněte s umělým dýcháním.

Při styku s kůží:

Při setrvávajících potížích vyhledat lékaře. Odstraňte kontaminované šatstvo. Omývejte kůži velkým množstvím vody a mydlem. Nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla.

Při kontaktu s očima:

Odstraňte kontaktní čočky, pokud jsou používány. Ihned vyplachujte zasažené oči po dobu alespoň 15 minut proudem vody při roztažených víčkách a obraťte se na očního lékaře. Nutná okamžitá lékařská pomoc.

Při požití:

Nevyvolávejte zvracení. Ústa důkladně vypláchněte vodou, lékařská pomoc. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: Podráždění oka, Alergické symptomy, malátnost, podráždění dýchacích cest, podráždění kůže, závrať, Informace, tj. další informace o symptomech a účincích mohou být uvedeny v GHS větách o značení, dostupných v Oddíle 2 a v toxikologických hodnoceních dostupných v Oddíle 11.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Protilátka: Specifická protilátka není známá.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:

oxid uhličitý, pěna odolná vůči alkoholu, hasící prášek, rozstřík vody

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky:

proud vody

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Poznámka: Při požáru vzniká velké množství černého kouře. Nadýchání se spolodin hoření, může vážně poškodit zdraví.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení:

Může být vyžadován vhodný dýchací přístroj.

Další informace:

Kontejnery ochlaďte a držte co nejdále od ohně. Zbytky po požáru a voda kontaminovaná po hašení musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy. Odděleně zachyťte vodu kontaminovanou při hašení, nenechte ji odtéct do systému kanalizace nebo odpadních vod.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nevdechujte výpary. Pro personál, který není vyškolen pro mimořádné situace: Používat osobní ochranný oděv. Zajistit řádné větrání místnosti. Vyhněte se kontaktu se zdroji zapálení. Pro záchranáře: Pokyny pro zacházení s produktem najdete v oddíle 7 a 8 tohoto Bezpečnostního listu. Pro informace ohledně osobního ochranného vybavení viz oddíl 8.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nedopusťte únik do odpadů a vodních cest. Kontaktujte neprodleně místní úřady, pokud se dostane i malé množství do kanalizace nebo vodních toků či kontaminuje zeminu. Nevylévejte do podzemní vrstvy země/do země.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozlitý produkt sorbujte nehořlavými materiály (např: vermikulit, písek, zeminou). Místo řádně izolujte od okolí. Zajistěte odpovídající větrání.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistit řádné větrání pracovního prostoru, případně odsávání přímo na pracovišti. Nevracejte zbytky do skladovacích nádob. Kouření, jídlo a pití jsou zakázány na pracovišti. Osobní ochranné prostředky viz. oddíl 8. Dodržujte požadavky zákonů. Použijte respirátor, pokud hrozí riziko vdechnutí par, prachu, mlhy při práci v stříkací kabině, při aplikaci stříkáním. Vyhněte se inhalaci par či mlh. Pracoviště vybavte nouzovou sprchou a vyplachovačem očí. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem. Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy.

Ochrana před ohněm a výbuchem:

Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen. Materiál se může elektrostaticky nabít: při přečerpávání používat jedině uzemněné vedení a kontejner uzemnit. Doporučuje se nošení antistatického oděvu včetně bot. Solventní páry jsou těžší než vzduch a rozšiřují se podél podlahy.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

Pára tvoří směsi výbušné se vzduchem. Musí být dodržena odpovídající protipožární opatření.
Používejte nářadí zabezpečené proti výbuchu.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Zabraňte styku s oxidačními činidly, silnými zásadami a kyselinami.

Vhodné materiály pro obaly: uhlíková ocel (železo), cín (bílý plech)

Další informace k podmínkám skladování: Uchovávejte obal suchý. Chraňte před teplem.

Uchovávejte obal na chladném, dobře větraném místě. Zamezte přímému působení slunečního světla. Otevřené kontejnery je nutné pečlivě uzavřít a skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo jakémukoliv úniku. Zákaz kouření. Zabraňte vstupu neoprávněným osobám. Pro přípravku používejte pouze originální obaly a nádoby. Sledujte označení na štítku. Při skladování chraňte proti mrazu.

Stabilita při skladování:

Skladovací teplota: 5 - 35 °C

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Další informace naleznete v technickém návodu.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Složky s kontrolními parametry pracoviště

80-62-6: methyl-methakrylát

NPK-P 150 mg/m³ (OEL (CZ))

Hodnota PEL 50 mg/m³ (OEL (CZ))

100-41-4: ethylbenzen

Účinek na pokožku (OEL (EU))

Látka může být pokožkou vstřebána.

Hodnota STEL 884 mg/m³ ; 200 ppm (OEL (EU))

indikativ

Hodnota PEL 442 mg/m³ ; 100 ppm (OEL (EU))

indikativ

Hodnota PEL 200 mg/m³ (OEL (CZ))

NPK-P 500 mg/m³ (OEL (CZ))

Účinek na pokožku (OEL (CZ))

Látka může být pokožkou vstřebána.

110-43-0: heptan-2-on

Hodnota PEL 238 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (EU))

indikativ

Hodnota STEL 475 mg/m³ ; 100 ppm (OEL (EU))

indikativ

Účinek na pokožku (OEL (EU))

Látka může být pokožkou vstřebána.

Účinek na pokožku (OEL (CZ))

Látka může být pokožkou vstřebána.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

- Hodnota PEL 150 mg/m³ (OEL (CZ))
NPK-P 300 mg/m³ (OEL (CZ))
- 123-86-4: n-butyl-acetát
Hodnota STEL 723 mg/m³ ; 150 ppm (OEL (EU))
indikativ
Hodnota PEL 241 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (EU))
indikativ
Hodnota PEL 241 mg/m³ (OEL (CZ))
NPK-P 723 mg/m³ (OEL (CZ))
- 1330-20-7: xylen
Hodnota STEL 442 mg/m³ ; 100 ppm (OEL (EU))
indikativ
Účinek na pokožku (OEL (EU))
Látka může být pokožkou vstřebána.
Hodnota PEL 221 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (EU))
indikativ
Hodnota PEL 200 mg/m³ (OEL (CZ))
NPK-P 400 mg/m³ (OEL (CZ))
Účinek na pokožku (OEL (CZ))
Látka může být pokožkou vstřebána.

Složky s biologickými limity

- 100-41-4: ethylbenzen
Parametr: Mandlová kyselina
biologické vzorky: Kreatinin v moči
Čas vzorkování: konec směny
Koncentrace: 1.500 mg/g Kreatinin
Pouze moč s koncentrací kreatininu mezi 0,3 g/l až 3 g/l (tedy z rozmezí 2,65 μmol/l na 26,5 μmol/l) je přijatelný pro hodnocení.
- 1330-20-7: xylen
Parametr: kyselina metyl-hippurová (tolurická)
biologické vzorky: Kreatinin v moči
Čas vzorkování: konec směny
Koncentrace: 1.400 mg/g Kreatinin
Pouze moč s koncentrací kreatininu mezi 0,3 g/l až 3 g/l (tedy z rozmezí 2,65 μmol/l na 26,5 μmol/l) je přijatelný pro hodnocení.

Složky s PNEC

- 80-62-6: methyl-methakrylát
sladká voda: 0,94 mg/l
mořská voda: 0,094 mg/l
přerušované uvolňování: 0,94 mg/l
sediment (sladká voda): 5,74 mg/kg
sediment (mořská voda):
Expozice sedimentů se neočekává.
půda: 1,47 mg/kg
čistička odpadních vod: 10 mg/l
- 100-41-4: ethylbenzen
sladká voda: 0,1 mg/l

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

mořská voda: 0,01 mg/l
přerušované uvolňování: 0,1 mg/l
sediment (sladká voda): 13,7 mg/kg
půda: 2,68 mg/kg
čistička odpadních vod: 9,6 mg/l
Orální použití (sekundární otrava): 0,02 mg/kg

110-43-0: heptan-2-on

sladká voda: 0,0982 mg/l
mořská voda: 0,00982 mg/l
přerušované uvolňování: 0,982 mg/l
čistička odpadních vod: 12,5 mg/l
sediment (sladká voda): 1,89 mg/kg
sediment (mořská voda): 0,189 mg/kg
půda: 0,321 mg/kg

123-86-4: n-butyl-acetát

sladká voda: 0,18 mg/l
mořská voda: 0,018 mg/l
přerušované uvolňování: 0,36 mg/l
čistička odpadních vod: 35,6 mg/l
sediment (sladká voda): 0,981 mg/kg
sediment (mořská voda): 0,0981 mg/kg
půda: 0,0903 mg/kg

868-77-9: 2-hydroxyethyl-methakrylát

voda: 0,482 mg/l
mořská voda: 0,482 mg/l
čistička odpadních vod: 10 mg/l
přerušované uvolňování: 1 mg/l
sediment (sladká voda): 3,79 mg/kg
sediment (mořská voda): 3,79 mg/kg
půda: 0,476 mg/kg

1330-20-7: xylen

sladká voda: 0,327 mg/l
mořská voda: 0,327 mg/l
přerušované uvolňování: 0,327 mg/l
čistička odpadních vod: 6,58 mg/l
sediment (sladká voda): 12,46 mg/kg
sediment (mořská voda): 12,46 mg/kg
půda: 2,31 mg/kg
Orální použití (sekundární otrava):
Žádné PNEC nejsou odvozeny ústně, nepředpokládá se akumulace v organismech.

29964-84-9: Isodecyl methacrylate

sladká voda: 0,00024 mg/l
sediment (sladká voda): 0,0418 mg/kg
mořská voda: 0,00024 mg/l
sediment (mořská voda): 0,00418 mg/kg
půda: 0,00823 mg/kg

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

čistička odpadních vod: 50 mg/l

Složky s DNEL

80-62-6: methyl-methakrylát

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 13,67 mg/kg

zaměstnanec: Dlouhodobá expozice – systémové a lokální účinky, Inhalace: 210 mg/m³, 50 ppm

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 8,2 mg/kg

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 74,3 mg/m³, 17,9 ppm

100-41-4: ethylbenzen

zaměstnanec: krátkodobá expozice – lokální účinek, Inhalace: 293 mg/m³

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 77 mg/m³, 17,73 ppm

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 180 mg/kg

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 15 mg/m³

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 1,6 mg/kg

110-43-0: heptan-2-on

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 54,27 mg/kg

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 394,25 mg/m³

zaměstnanec: krátkodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 1516 mg/m³

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 23,32 mg/kg

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 84,31 mg/m³

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 23,32 mg/kg

123-86-4: n-butyl-acetát

zaměstnanec: krátkodobá expozice – lokální účinek, Inhalace: 600 mg/m³

zaměstnanec: Dlouhodobá expozice – lokální účinky, Inhalace: 300 mg/m³

spotřebitel: krátkodobá expozice – lokální účinek, Inhalace: 300 mg/m³

spotřebitel: Dlouhodobá expozice – lokální účinky, Inhalace: 35,7 mg/m³

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 11 mg/kg

zaměstnanec: krátkodobá expozice – systémové účinky, dermální: 11 mg/kg

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 6 mg/kg

spotřebitel: krátkodobá expozice – systémové účinky, dermální: 6 mg/kg

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 2 mg/kg

spotřebitel: krátkodobá expozice – systémové účinky, orální: 2 mg/kg

868-77-9: 2-hydroxyethyl-methakrylát

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 1,3 mg/kg

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 4,9 mg/m³

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 0,83 mg/kg

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 2,9 mg/m³
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 0,83 mg/kg

1330-20-7: xylen

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 77 mg/m³
zaměstnanec: krátkodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 289 mg/m³
zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 180 mg/kg
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 14,8 mg/m³
spotřebitel: krátkodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 174 mg/m³
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 108 mg/kg
spotřebitel: dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 1,6 mg/kg

29964-84-9: Isodecyl methacrylate

zaměstnanec: dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 5 mg/kg

128601-23-0: Solventnaphtha (petroleum), light aromatic

zaměstnanec: krátkodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 1286,4 mg/m³

zaměstnanec: Dlouhodobá expozice – lokální účinky, Inhalace: 837,5 mg/m³

zaměstnanec: krátkodobá expozice – lokální účinek, Inhalace: 1066,67 mg/m³

spotřebitel: krátkodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 1152 mg/m³

spotřebitel: Dlouhodobá expozice – lokální účinky, Inhalace: 178,57 mg/m³

spotřebitel: krátkodobá expozice – lokální účinek, Inhalace: 640 mg/m³

8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Zajistěte odpovídající větrání. Pro splnění použijte dostatečné větrání nebo práce v digestoři. Pokud není možné dodržet požadované expoziční limity na pracovišti, je nutné použít osobní ochranné pracovní prostředky (vhodné respirátory, nebo dýchací masky) nebo práce v odsávané digestoři.

Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacího ústrojí:

Vhodná ochrana dýchacích cest: např. polomaska s kombinovaným filtrem třídy A1P2

Ochrana rukou:

Další informace o odolnosti rukavic naleznete v informacích přímo od výrobce.

Data jsou založená na informaci od výrobce rukavic, výrobce suroviny nebo podle specifikace produktu.

Ochranné rukavice by měly být testované (např. mechanické poškození, antistatické vlastnosti, kompatibilitu).

Dodržujte pokyny výrobce ochranných rukavic.

Rukavice by měly být ihned vyměněny, pokud dojde k jejich poškození nebo oděru. Doporučené je i užití ochranného krému.

Noste ochranné rukavice. Rukavice by měli splňovat tyto certifikace: podle EU normy EN ISO 374-1. Nitrilové rukavice – materiál tloušťky: 0,35 mm

Ochrana očí:

Utěsněné ochranné brýle (brýle proti stříkající kapalině) (EN 166)

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

Ochrana těla:

chemicky odolné jednorázové kombinézy, Pracovníci by měli nosit antistatický oděv z přírodních vláken nebo z vysoce odolných syntetických vláken.

Obecná bezpečnostní a hygienická opatření

Nevdechovat páru/aerosol. Fontánky s vodou pro výplach očí a nouzové sprchy musí být snadno přístupné. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem. Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy. Znečištěné oděvy okamžitě svléknout a bezpečně odstranit. Před přestávkami a na konci směny musí být umyty ruce, popř. obličej. Udržujte odděleně od potravin a krmiv.

Kontrola expozice do životního prostředí

Informace týkající se kontroly expozice do životního prostředí, viz oddíl 6.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

skupenství:	kapalina
Forma:	kapalina
Barva:	černý
Zápach:	uhlovodíků
Práh zápachu:	neurčen
Bod tání:	neurčen
Začátek varu:	neurčen
Vznětlivost:	Hořlavá kapalina a páry.
Spodní mez výbušnosti:	36 g/m ³
Horní mez výbušnosti:	Žádná použitelná informace není k dispozici.
Bod vzplanutí:	29 °C (ISO 3679)
Teplota samovznícení:	> 200 °C
Tepelný rozklad:	Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k rozkladu.
Hodnota pH:	látka / směs je nepolární / aprotická
Kinematická viskozita:	261,8 mm ² /s (23 °C)
Dynamická viskozita:	(40 °C) Nejsou k dispozici žádná data.
Rozpuštnost ve vodě:	Žádná použitelná informace není k dispozici.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	neurčen neplatí pro směsi

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

Tenze par:

(20 °C)
neurčen

(50 °C)
neurčen

Hustota:

1,077 g/cm³
(20 °C)

Relativní hustota par (vzduch):

Těžší než vzduch.

9.2. Další informace

Informace s ohledem na třídy fyzikální nebezpečnosti

Výbušniny

Nebezpečí výbuchu: neexplozivní

Oxidační vlastnosti.

Vlastnosti podporující oheň/požár: nepodporující šíření ohně

Hořlavé pevné látky

Rychlost hoření: Tento materiál nespĺňuje kritéria uvedená v odstavci 33.2.4.4 UN manuálu zkoušek a kritérií. (UN Test N.1 (ready combustible solids))

Samozahřívací látky a směsi

Schopnost vlastního ohřevu: Není to materiál schopný samovolného zahřívání

Další bezpečnostní vlastnosti

Mísitelnost s vodou:

nemísitelný

Doba průtoku:

40 s
(23 °C)

(DIN EN ISO 2431; 6 mm)

Rychlost odpařování:

neurčen

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Výpary mohou vytvořit vznětlivou směs se vzduchem.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zamezte vysokým teplotám. Zamezte přímému působení slunečního světla. Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen. Zamezte zmrznutí.

10.5. Neslučitelné materiály

Nepřípustné látky:

Vyhnete se kontaktu se silnými oxidačními činidly, kyselinami a zásadami, aby se zamezilo vzniku exotermních reakcí.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pokud dojde k vystavení produktu vysokým teplotám, může dojít k produkci splodin hoření – CO, CO₂, NO_x..., Žádné nebezpečné produkty rozkladu, jsou-li dodržovány předpisy/instrukce pro skladování a manipulaci.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Vyhodnocení akutní toxicity:

Směs byla posouzena podle nařízení (ES) 1272/2008. Viz oddílech 2 a 3 pro podrobnosti.

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vystavení se pracovním hranicím expozice může mít za následek nepříznivé zdravotní efekty: např.: dráždění sliznic a dýchacího ústrojí s nepříznivým účinkem na ledviny, játra a střední nervovou soustavu. Symptomy a příznaky zahrnují: bolest hlavy, závrať, únavu, svalovou slabost, dřimotu a v mezních případech i ztrátu vědomí. Opakovaná a dlouhodobá expozice rozpouštědel v úrovních nad přípustné hranice expozice může vést k vývoji dlouhodobých poruch centrální nervové soustavy např.: chronické toxické encefalopatie (zahrnující změny v chování a paměti). Rozpouštědla mohou způsobit výše uvedené efekty i proniknutím přes kůži. Opakovaný nebo prodloužený kontakt s kůží může způsobit odmaštění mající za následek alergickou kontaktní dermatitidu s pohlčením rozpouštědla kůží.

Podráždění

Vyhodnocení dráždivých účinků:

Nedráždí pokožku. Kapalina vstříknutá do očí může způsobit podráždění a nevratné poškození očí. Při kontaktu s očima působí dráždivě.

Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Vyhodnocení senzibilizace:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Mutagenita zárodečných buněk

Vyhodnocení mutagenity:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

Karcinogenita

Vyhodnocení karcinogenity:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Reprodukční toxicita

Odhad reprodukční toxicity:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vývojová toxicita

Vyhodnocení teratogenity:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

Hodnocení STOT jednorázové:

Může působit dráždivě na dýchací cesty. Možnost narkotických účinků (ospalost, závratě).

Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečí aspirace

Nepředpokládá se nebezpečí aspirace.

Interaktivní efekty

Nejsou k dispozici žádná data.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Vyhodnocení vodní toxicity:

Pro produkt nejsou známy žádné výsledky testů. Nedopustíte únik do odpadů a vodních cest. Směs byla posouzena podle nařízení (ES) č 1272/2008 a byly klasifikovány její ekologicky toxikologické vlastnosti.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H₂O):

Biologická degradabilita nebezpečných látek je uvedena v kapitole 3.

Údaje o: ethylbenzen

Informace o eliminaci:

70 - 80 % TIC z ThIC (28 d) (ISO 14593) (aerobní, aktivovaný kal) Snadno podléhající biologickému rozkladu (podle kritérií OECD).

Údaje o: xylen

Informace o eliminaci:

87,8 % BSK (biochemická spotřeba kyslíku) z TeSK (teoretická spotřeba kyslíku) (28 d) (Směrnice OECD 301 F) (aerobní, aktivovaný kal, z domácnosti, neupravený)

Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál:

Nejsou k dispozici žádná data.

12.4. Mobilita v půdě

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:

Adsorpce v půdě: Nejsou k dispozici žádná data.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Dle přílohy XIII Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Produkt neobsahuje žádnou látku, která splňuje PBT-kritéria (perzistentní, bioakumulativní a toxická) nebo vPvB-kritéria (vysoce bioakumulativní, vysoce toxická).

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízením Komise (EU) 2018/605.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Produkt neobsahuje žádné látky, které by byly uvedeny v Nařízení (ES) 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Nevypouštějte do odpadů, povrchových a podzemních vod.

Dodržujte národní a místní požadavky.

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Látku / produkt zlikvidujte jako speciální odpad v souladu se směrnicí 2008/98 / ES.

Kód odpadu:

08 01 11 \square odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Kontaminovaný obal:

Nádoby, které nejsou řádně vyprázdněny, musí být zlikvidovány podle směrnice 2008/98 / ES

Kontaminované obaly musí být optimálně vyprázdněny a jak látka, tak i produkt musí být zlikvidovány.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní doprava

ADR

UN číslo nebo ID číslo:	UN1263
Oficiální (OSN)	BARVA
pojmenování pro přepravu:	
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	3
Obalová skupina:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Kategorie tunelu: D/E

RID

UN číslo nebo ID číslo:	UN1263
Oficiální (OSN)	BARVA
pojmenování pro přepravu:	
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	3
Obalová skupina:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Neznámé

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

Vnitrozemská vodní doprava

ADN

UN číslo nebo ID číslo:	UN1263
Oficiální (OSN)	BARVA
pojmenování pro přepravu:	
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	3
Obalová skupina:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Neznámé

Vnitrozemská vodní doprava plavidly nebo tankery pro suchý hromadný náklad.
neohodnoceno.

Námořní doprava

IMDG

UN číslo nebo ID číslo:	UN 1263
Oficiální (OSN)	BARVA
pojmenování pro přepravu:	
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	3
Obalová skupina:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
	Znečištění moře: NE
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	EmS: F-E; <u>S-E</u>

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1263
UN proper shipping name:	PAINT
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III
Environmental hazards:	no
	Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-E; <u>S-E</u>

Letecká doprava

IATA/ICAO

UN číslo nebo ID číslo:	UN 1263
Oficiální (OSN)	BARVA
pojmenování pro přepravu:	
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	3
Obalová skupina:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Nevyžaduje se označení jako nebezpečný pro životní prostředí
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Neznámé

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1263
UN proper shipping name:	PAINT
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III
Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Special precautions for user:	None known

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

opatření pro uživatele:

for user:

14.1. UN číslo nebo ID číslo

Viz odpovídající položky pro „UN číslo nebo ID číslo“ pro příslušné předpisy v tabulkách výše.

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Vlastní UN-dopravní pojmenování" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Dopravní třídu(y) nebezpečnosti" příslušných předpisů v tabulkách zobrazených výše.

14.4. Obalová skupina

Více vypovídajících údajů a záznamů pro "Obalovou skupinu" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Nebezpečnost pro životní prostředí" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Osobitě bezpečnostní opatření pro uživatele" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.7. Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Hromadná námořní přeprava není zamýšlena.

Maritime transport in bulk is not intended.

Další informace

Bezpečné látky třídy 3 v obalech s kapacitou do 450 litrů (platí pro ADR, ADNR, RID, TDG a USDOT).

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75 / EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrováná prevence a omezování znečištění)

Obsah VOC: 57,5 % organická rozpouštědla

Obsah VOC: 57,6 % vypočtený

Obsah VOC: 430,0 g/l

Zákazy, omezení a oprávnění

Příloha XVII Nařízení (EC) No 1907/2006: Číslo na seznamu: 3, 40, 28, 29, 75

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2012/18/EU – o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (EU):

Uvedeno v nařízení výše: Hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo 3, nespadající pod položky 5a a 5b

Údaje ke směrnici DecoPaint 2004/42/ES:

Subkategorie dle Dodatku IIB:

e

Limitní hodnota pro maximální obsah těkavých organických sloučenin dle

Dodatku IIB:

840 g/l

Obsah těkavých organických sloučenin v produktu připraveném k použití, ISO 11890-2:

600 g/l

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění

Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění

Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění

Česká republika:

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění včetně prováděcích předpisů.

ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu

Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění

Pokud se uplatňují i jiné právní předpisy, které nejsou uvedeny v jiném oddíle tohoto bezpečnostního listu, pak jsou uvedeny v tomto pododdíle.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posuzování bezpečného použití bylo provedeno pro směs a výsledek je popsán v oddíle 7 a 8 Bezpečnostního listu.

ODDÍL 16: Další informace

Pro multi-pack balení použijte bezpečnostní listy jednotlivých látek/přípravků v balení. Jen pro profesionální použití.

Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečnosti a výstražných upozornění, pokud jsou uvedeny v kapitole 2 nebo 3:

Eye Dam./Irrit.

Těžké poškození/podráždění očí

STOT SE

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Aquatic Chronic

Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky

Flam. Liq.

Hořlavé kapaliny

Asp. Tox.

Nebezpečí aspirace

Acute Tox.

Akutní toxicita

Skin Irrit.

Podráždění pokožky

Eye Irrit.

Podráždění očí

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepřacováno.: 14.03.2024

Verze: 6.2

datum / předchozí verze: 13.03.2024

předchozí verze: 6.1

Produkt: **22-PT 9051M RALLY BLACK MAT 1L**

(ID č. 50793975/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 15.03.2024

STOT RE	Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Skin Corr./Irrit.	Poleptání/podráždění kůže
Skin Sens.	Senzibilizace kůže
Aquatic Acute	Toxicita pro vodní prostředí – akutní
H226	Hořlavá kapalina a páry.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315	Dráždí kůži.
H373	Může způsobit poškození orgánů (centrální nervový systém, játra, Ledvina) při prodloužené nebo opakované expozici.
H312 + H332	Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování
H302 + H332	Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Zkratky

ADR = Evropské Nařízení o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. ADN = Evropské Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. ATE = Acute Toxicity Estimates / odhady akutní toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nákladní letadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. DIN = Německá národní organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián efektivní koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské společenství. EN = evropská norma. IARC = Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny. IATA = Mezinárodní asociace letecké dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontejneru. IMDG = Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží. ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci. STEL = Limitní hodnota krátkodobé expozice. LC50 = Medián smrtelné koncentrace pro 50 % populace. LD50 = střední smrtelná dávka pro 50 % populace. TLV = Maximální přijatelná koncentrace. MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí. NEN = nizozemská norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného účinku. OEL = Expoziční limit na pracovišti. OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxický. PNEC = Předpokládaná úroveň bez účinku. ppm = počet částic na milion. RID = Evropské Nařízení o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí. TWA = časově vážený průměr. UN-číslo = UN číslo při přepravě. vPvB = velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnosti. Tento bezpečnostní list není ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmí být zaměněn za dohodu o specifikaci. Určená použití v tomto bezpečnostním listu nepředstavují dohodu o odpovídající smluvní kvalitě látky/směsi ani smluvně určený účel. Je zodpovědností příjemce produktu, aby zajistil dodržování všech vlastnických práv a stávajících zákonů a právních předpisů.

Svislé čáry na levém okraji upozorňují na změny oproti předchozí verzi.