

A-U-24

Eco Balance wash primer

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:	AraClass - Eco Balance reaktivní základ.
Vlastnosti:	ekologický, antikorozní základový nátěr pro holé kovové povrchy.
Poznámka:	Před aplikací A-U-24 očistěte povrch univerzálním čističem A-P-15 Eco Balance.

Popis

Produkt je vhodný pro:



- Ocelový plech
- Pozinkovaný ocelový plech
- Hliník

1:1



Mísicí poměr

100 % objem

A-U-24



Tužidlo

100 % objem

A-H-612



Viskozita při 20°C

DIN 4:

14-16 s

Doba použitelnosti při 20°C

7 dní

Bezpečnostní pokyny:

Výrobky jsou vhodné pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že tento produkt obsahuje částice < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(c III)(780)760: Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.c III) ve formě připravené k použití je maximálně 780 g/litr VOC. Obsah VOC v tomto produktu je 760 g/litr.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a použití našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele povinností provádět vlastní výzkumy a testy; tyto údaje také neznamenají žádnou záruku určitých vlastností ani vhodnosti produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu produktů (specifikaci produktu). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat na našich webových stránkách www.glasurit.com nebo přímo od svého prodejního partnera. Je odpovědností příjemce našich produktů zajistit dodržování veškerých vlastnických práv a platných zákonů a předpisů.

A-U-24

Eco Balance wash primer

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:

Stříkací pistole s horní
nádobkou

HVLP stříkací pistole

Stříkací tlak

2 bar

Tlak na trysce

0.7 bar

Velikost trysky

1.3-1.6

1.3-1.7

Počet nástřiků

1 - 2

Doba odtěkání při 20°C

10 minut

Tloušťka vrstvy

10-15 µm

Poznámka

Není přetíratelný polyesterovými tmely ani vodou ředitelnými produkty!

Upozornění: Pro opravy automobilů je nutné vždy dodržovat pokyny výrobců vozidel k opravě, zejména pokud jde o instalovanou senzoriku, a to kromě pokynů k zpracování uvedených v tomto dokumentu.



Bezpečnostní pokyny:

Výrobky jsou vhodné pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že tento produkt obsahuje částice < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(c III)(780)760: Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIIB.c III) ve formě připravené k použití je maximálně 780 g/litr VOC. Obsah VOC v tomto produktu je 760 g/litr.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a použití našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele povinností provádět vlastní výzkumy a testy; tyto údaje také neznamenají žádnou záruku určitých vlastností ani vhodnosti produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu produktů (specifikaci produktu). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat na našich webových stránkách www.glasurit.com nebo přímo od svého prodejního partnera. Je odpovědností příjemce našich produktů zajistit dodržování veškerých vlastnických práv a platných zákonů a předpisů.