

P-H-230

Tužidlo do plniče



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:

Tento produkt se používá jako tužidlo do řady ProClass pro tyto plniče:

- P-U-30 Přílnavostní plnič, transparentní
- P-U-32 Plnič tónovatelný
- P-U-63 Základový plnič, bílý
- P-U-43 Plnič mokrý do mokrého, bílý
- P-U-69 Základový plnič, černý
- P-U-49 Plnič mokrý do mokrého, černý
- P-U-53 Performance základový plnič, bílý
- P-U-59 Performance základový plnič, černý

Poznámky:

Plechovky se zbytkem materiálu pečlivě utěsněte!

Tužidla jsou citlivá na vlhkost!

Poznámka: Při opravách automobilů je třeba, kromě pokynů pro zpracování uvedených v tomto dokumentu, vždy dodržovat pokyny pro opravy výrobců vozidel, zejména, pokud jde o sensory.

Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz