




# Technická informace

# Z

## 568-17 Glasurit CV přísada pro vícebarevné lakování bezbarvá

### Použití:



Lakování kabin, skříňových vozidel, opravy autobusů, nápisy

### Vlastnosti:

- dobrý rozliv
- rychlé schnutí pro vícebarevné lakování s řadou 68
- po aplikaci lze brzy montovat díly
- vhodné pro produkty:
  - 284-13
  - 284-45
  - 924-68
  - Řada 68

---

**Poznámka:** povrch musí být čistý, zbavený zbytků prachu, rzi, olejů a mastnoty.

---

### Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezbavují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplyvá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky and Jizerou | +420 326 362 579 | [info@toplac.cz](mailto:info@toplac.cz) | [www.toplac.cz](http://www.toplac.cz)

Verze 08/2024