



Technická informace

Z

568-405

Glasurit CV-strukturovací pasta



Použití:

Všechny aplikace, používá se pro strukturování
Tento product je používán v řadě 68

Vlastnosti:

- použitelný pro všechny základy, základové plniče i plniče
- použitelný na velké plochy
- lze dosáhnout různé efekty struktury

Poznámky:

- nelze vyloučit, že výrobek může obsahovat částice menší než 1µm
- produkt je určen pouze pro odborné použití

Podklady:

- velmi vhodný
- vhodný
- omezeně použitelný

Ocel

Pozinkovaná ocel

Ušlechtilá ocel

Hliník

Eloxovaný hliník

GFK/SMC

PP-EPDM

CV-základ

CV-základ / základový plnič

Práškové lakování

Coil-Coating

Základová deska

Dřevo

Tovární lakování

Staré lakování

Poznámka:

povrch musí být čistý, zbavený zbytků prachu, rzi, olejů a mastnoty.
Viz odpovídající technické informace pro vrchní laky



Pracovní postup: použitelný pro všechny nástavbové díly

Vydatnost ≈

Obsah pevných částic ≈ 41 %

Pozor!

Řada 68 : smíchat s 568-405 maximálně 1:1
Přídavek 568-405 viz receptura pro řadu 68.

