

Technická informace

Z

568-407 Glasurit CV Natírací a válečkovací přísada

Použití:



- Vlastnosti:**
- všechny aplikace
 - aplikace vrchních laků štětcem nebo válečkem
 - vhodné pro všechny Glasurit CV základové plniče a plniče
 - dobrý rozliv

Zvláštní upozornění:

Nelze vyloučit, že tento výrobek obsahuje částice <math><0,1 \mu\text{m}</math>. Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití.

Poznámka: Podklad musí být čistý, zbavený prachu, rzi, olejů a mastnoty

Podklady:

- velmi vhodný
- vhodný
- omezeně použitelný

Ocel	Pozinkovaná ocel	Ušlechtilá ocel	Hliník	Eloxovaný hliník	GFK/SMC	PP-EPDM	CV-základ	CV-základ / základový plnič	Práškové lakování	Coil-Coating	Základová deska	Dřevo	Tovární lakování	Staré lakování
------	------------------	-----------------	--------	------------------	---------	---------	-----------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	-------	------------------	----------------



Pracovní postup

Vydatnost

Obsah pevných částic 5 %

Poznámka: ! 2-3 aplikace s plochým štětcem nebo válečkem. Mezisušení by mělo trvat 3h při 20°C.