

Technická informace

Z

568-20

Glasurit CV-HAFLEX (Přilnavostní přísada na plasty)

Použití:



Lakování plastů

Vlastnosti:

- dobrá přilnavost na PP-/PE směsi
- vysoká účinnost
- použitelný např. pro 284-45

Poznámky:

- nelze vyloučit, že výrobek může obsahovat částice menší než 1µm
- produkt je určen pouze pro odborné použití

Podklady:

- velmi vhodný
- vhodný
- omezeně použitelný

Ocel	Pozinkovaná ocel	Ušlechtilá ocel	Hliník	Eloxovaný hliník	GFK/SMC	PP-EPDM	CV-základ	CV-základ / základový plnič	Práškové lakování	Coil-Coating	Základová deska	Dřevo	Tovární lakování	Staré lakování
						● ●								

Poznámka:

prostudujte si technickou informaci pro 284-45
povrch musí být čistý, zbavený zbytků prachu, rzi, olejů a mastnoty.



Pracovní postup: CV 8

Vydatnost

≈

Obsah pevných částic ≈7 %

Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezbavují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplyvá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky and Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz

Verze 03/2024