

90-M 53

Přístříkový lak



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:	90-M 53 se používá k rozstříku u metalických a jednovrstvých odstínů v kombinaci s vodou ředitelnými bázemi řady 90.
Klíčové vlastnosti:	90-M 53 přístříkový lak umožňuje vytvořit hladký a homogenní přechod v oblasti rozstříku, čímž zabraňuje vzniku tmavých stínů kolem opravovaného místa. Po odvětrání je povrch dostatečně tvrdý, což zajišťuje bezproblémové přelepování a broušení.
Poznámky:	Stříkáci pistoli lze použít pro přístříkový lak 90-M 53 i pro bázi řady 90, aniž by bylo nutné ji mezi jednotlivými kroky čistit.

Použití



Před použitím dobře protřepejte.



Poměr míchání

Připraveno k použití

Aplikace:	Stříkáci pistole s horní nádobkou Compliant	HVLP pistole
Tlak při aplikaci	2 bar	2 bar
Tlak na trysce		0.7 bar
Velikost trysky	1.3-1.4	1.3

Počet vrstev Aplikujte jednu až dvě vrstvy bez odvětrání. Druhá vrstva překrývá první, aby se dosáhlo hladšího přechodu (okraje).

Odvětrání při 20°C	90-M 53 Přístříkový lak se nechává pouze odvětrat před nanesením laků s efektem.
---------------------------	--

Upozornění: Při lakování a opravách vozidel je vedle pokynů pro zpracování uvedených v tomto dokumentu nutné vždy dodržovat také pokyny výrobců vozidel, zejména pokud jde o instalovanou senzorovou technologii.

Bezpečnostní upozornění:

Výrobky jsou určeny výhradně pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že tento výrobek obsahuje částice menší než 0,1 µm.

2004/42/IB(e)(840)839: Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kategorie výrobku: IIB.e) v stavu připraveném k použití činí maximálně 840 g/l VOC. Obsah VOC v tomto výrobku je 839 g/l.

Údaje uvedené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a použití našich výrobků, tyto údaje nezavazují zpracovatele povinnosti provádět vlastní šetření a zkoušky; rovněž nepředstavují záruku určitých vlastností ani vhodnosti výrobků pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze k obecným informativním účelům; mohou se bez předchozího upozornění změnit a nepředstavují smluvně dohodnutou jakost výrobků (specifikaci výrobku). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi získáte na našich webových stránkách www.glasurit.com nebo přímo u svého obchodního partnera. Příjemce našich výrobků je odpovědný za dodržování veškerých vlastnických práv a platných právních předpisů.

Toplac s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz