

A-P-50

Aktivní utěrky



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:	AraClass – podklady
Klíčové vlastnosti:	Ekologické a efektivní utěrky – vysoká kvalita povrchu. Utěrky, díky své chemické reakci v kontaktu s kovovými povrchy, zvyšují ochranu proti korozi a zlepšují přilnavost nanášených přípravků,
Poznámky:	Lze přelakovat se všemi AraClass materiály, kromě polyesterového tmelu a vodouředitelného plniče. Přímo nepřelakovávejte vrchním lakem nebo bází.

Čištění

s A-P-25 / A-P-30

Produkt je vhodný na holý kov, jako například:

Aplikace



- Ocel
- Pozink
- Hliník



Aplikace

Rovnoměrně navlhčete celý holý povrch utěrkami. Otírejte překrývajícími se pohyby křížem. Povrch musí být vlhký alespoň 1 minutu. Je to nezbytné pro dokončení chemické reakce a vytvoření pasivační vrstvy.

Vydatnost: max 3 m².

Doba odvětrání při 20°C: do zmatování (max 8 hod.).

Po použití vždy pečlivě uzavřete nádobu, aby nedocházelo k vysychání utěrky.



Poznámka: Při opravách automobilů je třeba, kromě pokynů pro zpracování uvedených v tomto dokumentu, vždy dodržovat pokyny pro opravy výrobců vozidel, zejména, pokud jde o senzory.

Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že obsahuje částice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(c III)(780)8: V předpisech EU pro tento produkt (kategorie IIB.c III) je hodnota VOC přípravku připraveného ke stříkání max. 780 g/litr. Tento produkt má hodnotu VOC 8 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezbavují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace pr oduktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky and Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

08/2021