

Předplněný sprej Fill-in

Pro rozpouštědlové laky

- Použití:** Předplněný sprej s obsahem hnacího plynu a rozpouštědel pro snadné použití po doplnění rozpouštědlovými laky. Doporučuje se pro bodové opravy a lakování menších dílů.
- Vhodné podklady: povrchy opatřené základním nátěrem nebo dobře zachovalé původní i staré lakování
- Plnění:** Odstraňte trysky a naplňte nádobku neředěným nátěrovým materiálem za použití vhodného plnicího zařízení. Dodržujte návod k obsluze plnicího zařízení. Po naplnění nádobku uzavřete kroutivým pohybem tryskou.
- Množství:** 100 ml namíchané barvy (zředěné)
- Vhodné pro:** Laky na bázi rozpouštědel
-  Nepoužívat pro laky, ředitelné vodou, zejména pro vodou ředitelné podkladové laky.
- Aplikace:**
- Nástřik je doporučen při teplotě materiálu i okolí 15 až 25 °C.
 - Po vyplnění obrátit aerosol dnem vzhůru a sprej krátce prostříknout.
- Vlastnosti:**
- Vysoká produktivita
 - Snadná a časově nenáročná aplikace
 - Konstantní tlak rozprašování během celé aplikace
 - Dobré pokrytí
 - Profesionální výsledek

	Ochrana zdraví:	Nutné osobní ochranné prostředky: respirátor nebo maska typ A2/P2, ochranné rukavice např. z latexu nebo nitrilu
		
	Předúprava	Obrousit a očistit přípravkem pro odstranění mastnot a silikonu
	Před použitím:	Nádobku s aerosolem intenzivně po dobu 2 minut protřepávat před použitím a občas i v průběhu použití.
		Odstín si předem zkontrolujte
	Upozornění	Zpracování aerosolu silně závisí na laku, kterým je nádobka naplněna. Z tohoto důvodu jsou uvedené údaje pouze orientační

Dbejte pokynů dle bezpečnostních listů. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Při zpracování používat ochrannou dýchací masku.

Předplněný sprej Fill-in

Pro rozpouštědlové laky

	Použití:	2 slabší nástřiky (tloušťka suchého filmu 20 µm)
	Odvětrání:	Doba odvětrání mezi nástřiky cca 5 minut
	Po zaschnutí:	Po 215 minutách lze přelakovat 1K nebo 2K konvenčním bezbarvým lakem. Prosím, vždy se řiďte pokyny výrobce barev
		Po skončení práce obraťte aerosol dnem vzhůru a vyprázdněte stříkácí ventil
	Skladování:	24 měsíců

Likvidace: Vyprázdněný sprej zlikvidujte v souladu s platnými předpisy o odpadech

Obsah nádoby: organická ředidla

VOC hodnota: < 820 g/l souvisí s obsahem nádoby (ředidla a hnací plyn) bez obsahu laku. Konečná hodnota VOC závisí na materiálu, kterým byl aerosol naplněn.

Poznámka: Doba použitelnosti se vztahuje na nepoužitý výrobek. Dodržujte vhodnou teplotu skladování 15-25°C a relativní vlhkost pod 60%. Udržujte v suchu. Při přepravě i skladování chraňte před chemickými a mechanickými vlivy. Dodržujte bezpečnostní pokyny, uvedené na štítku a v bezpečnostním listě.

Poznámka: Pouze pro profesionální použití

Dbejte pokynů dle bezpečnostních listů. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Při zpracování používat ochrannou dýchací masku.